

Türöffner TO 2052

Artikelnummer	93022
Typ	TO 2052
Gewicht	0.26kg
Länge	32mm
Breite	25mm
Höhe	250mm

Produktbeschreibung

Der Urmet Türöffner TO 2052 (Art.-Nr. 93022) ist ein kompakter Standard-Türöffner für den zuverlässigen Einsatz in Türanlagen. Durch seine symmetrische Bauweise ist er rechts und links verwendbar und lässt sich dadurch flexibel in unterschiedliche Türsituationen integrieren.

Die Spannungsversorgung erfolgt mit 10–24 V AC/DC, wodurch der Türöffner vielseitig mit verschiedenen Spannungsversorgungen eingesetzt werden kann. Bei Gleichspannung ist im Bereich von 10–13 V DC sogar ein Dauerbetrieb (ED 100 %) möglich. Bei höheren Spannungen sowie im Wechselspannungsbetrieb ist der Türöffner für Kurzzeitbelastungen von unter 60 Sekunden ausgelegt.

Dank seiner kompakten Bauform mit einem Kasten von nur 71 × 20,1 × 28 mm lässt sich der TO 2052 platzsparend im Türrahmen installieren. Ein passendes gelochtes Schließblech mit 250 × 25 × 3 mm ist bereits im Lieferumfang enthalten und erleichtert eine saubere Montage.

Mit seiner flexiblen Spannungsversorgung, der beidseitigen Verwendbarkeit und den kompakten Abmessungen eignet sich der TO 2052 ideal für zahlreiche Anwendungen in der Türkommunikation und Zutrittstechnik.

Produkteigenschaften

Betriebsart DC	ED 100% bei 10 – 13 V; Kurzzeitbelastung kleiner 60 s. bei 14 – 24 V
Kasten	71 x 20,10 x 28 mm
Aufbau	DIN Links (Rechts und links verwendbar)
Betriebsart AC	Kurzzeitbelastung kleiner 60 s. bei 10 – 24 V
Spannungsversorgung	10 – 24 V AC / DC (0,17 – 0,56 A)
Schließblech	250 x 25 x 3 mm
Widerstand	42 Ohm
Bauform	Kompakt

Weitere Bilder