



# Audio-Türlautsprecher-Modul TL 1083/39

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Artikelnummer</b> | 75302      |
| <b>Typ</b>           | TL 1083/39 |
| <b>Gewicht</b>       | 0.12kg     |
| <b>Länge</b>         | 25mm       |
| <b>Breite</b>        | 90mm       |
| <b>Höhe</b>          | 120mm      |

## Produktbeschreibung

Audio-Türlautsprecher-Modul, Serie ALPHA für 2-Draht-Video Bussystem 2Voice

Dank des einfachen Aufbaus ist die individuell zusammengestellte Türstation schnell montiert und programmiert. Zusammen mit ihrer bruchsicheren Stärke und dem eleganten, zeitlosen Design ist die ALPHA Türstation die erste Wahl für eine moderne Türkommunikation.

Das Modul der Serie ALPHA besitzt zwei Klingeltasten, die hintergrundbeleuchtet sind. Zusätzlich zeigt das Modul den Anlagenstatus an und kann problemlos über Tasten, Smartphone, Tablet, PC oder einer integrierten WLAN-Schnittstelle programmiert werden. Bei diesem spezifischen Modul besteht die Möglichkeit analoge Kameras anzuschließen.

Durch das robuste und flache Design besitzt die ALPHA Türstation eine Schutzklasse von IK08 und einer Schutzart von IP66, somit ist eine größtmögliche Beständigkeit von äußeren Einflüssen gewährleistet. Die ALPHA Türstation ist als Aufputz und als Unterputz Version erhältlich. Ein rahmenloses Design in Verbindung mit hochwertigen Materialien und zeitlosen Farben sorgen für ein erstklassiges Design.

**Bitte bestellen Sie die dazugehörige Abdeckung separat.**

**Hierbei handelt es sich um ein einzelnes Modul, weitere Systemkomponenten der modularen Türstation ALPHA finden Sie in unserem Katalog oder auf unserer Internetseite.**

## Produkteigenschaften

|                                                 |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Schutzart</b>                                | IP66 (IK08)                                                                                                |
| <b>Beleuchtung</b>                              | LED                                                                                                        |
| <b>Sonstiges</b>                                | Programmierung über mobiles Endgerät                                                                       |
| <b>Serie</b>                                    | ALPHA                                                                                                      |
| <b>Systemkompatibilität</b>                     | 2Voice                                                                                                     |
| <b>Geräteart</b>                                | Türlautsprecher Video                                                                                      |
| <b>Moduleinheiten</b>                           | 1                                                                                                          |
| <b>Anzahl Klingeltasten / Namensschilder</b>    | 2                                                                                                          |
| <b>Spannungsversorgung</b>                      | 48 V DC (über Systembus)                                                                                   |
| <b>Anordnung Klingeltasten / Namensschilder</b> | Zweireihig                                                                                                 |
| <b>Klemmanschlüsse</b>                          | Line, Hausflurtaste, Türöffner, Toröffner, externe analoge Kamera                                          |
| <b>Steckanschlüsse</b>                          | OUT, Audio für ILA-Modul                                                                                   |
| <b>Artikelart</b>                               | Video-Türlautsprecher-Modul                                                                                |
| <b>Hinweis</b>                                  | Bitte nur hochohmige Türöffner oder Türöffner mit Arretierung einsetzen (12 Ohm oder höher, z. B. TO 5111) |

## Weitere Bilder