



5MPX IP PTZ-Kamera Building & Retail Serie VK 1099/376

Artikelnummer	1099/376
Typ	VK 1099/376
Gewicht	3.454kg
Länge	160mm
Breite	160mm
Höhe	270mm

Produktbeschreibung

PTZ Kameras

Allgemein:

Die PTZ-Kameras VK 1099/376 und VK 1099/377 bieten ein erweitertes Überwachungsportfolio mit leistungsfähiger Schwenk-, Neige- und Zoomfunktion. Ausgestattet mit einem 5 - 125 mm Objektiv (25-fach optisches Zoom), decken sie einen Schwenkbereich von 360° und einen Neigebereich von -10° bis 90° ab. Mit der Möglichkeit, bis zu 255 Positionen zu speichern, bieten sie eine flexible Überwachung großer Areale.

Produkteigenschaften

Gegenlichtkompensation

HLC

Bildsensortyp

1/2.7" | Progressive CMOS

Rauschunterdrückung

3D-DNR

Videokompression

H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+
/ MJPEG

Dämmerungssensor

Kleiner 5 Lux

Geräteart

Kamera

Bauform

PTZ-Dome, PTZ

Darstellung

PC-Client Software UVSpro,
Smartphone-Applikation (iOS
und Android)

Umgebungstemperatur

-30 °C bis 60 °C

Autom. Weißabgleich

AWB

PoE Standard

IEEE 802.03at

Netzwerkanschluss

RJ45 (10 / 100M)

Besonderheiten

Schwenkbereich: 360°,
Neigebereich: -10° bis 90°
(Auto-Flip), Intelligente
Videoanalyse, Alarmein-
/ausgang, Audioein-/ausgang

Tag- / Nach Umschaltung

Ja Ja

Schutzart

IP66

Abmessungen

160 (D) x 270 mm

Leistungsaufnahme

max. 25,2 W

Objektiv

5 – 125 mm (25-fach optisch)

Auflösung Mainstream

5MPX (2592 x 1944) @ 25 fps,
4MPX (2592 x 1520) @ 25 fps,
3MPX (2048 x 1536) @ 25 fps,
1080p (1920 x 1080) @ 25 fps,
720p (1280 x 720) @ 25 fps

Helligkeitsabgleich

WDR 120 dB

Übertragungsstandard

ONVIF (S / T / G)

Reichweite IR	Bis zu 100 m
Gewicht	2,53 kg
Videostreams	Mainstream, Substream, Mobilstream
Spannungsversorgung	12 V DC + / - 10 % oder PoE+
IR-LEDs	Array LEDs
Minimale Beleuchtungsstärke	0,007Lux (Farbe, F1.6, AGC Ein) / 0 Lux (IR-LEDs Ein)
Auflösung Mobilstream	VGA (640 x 480) @ 25 fps, QVGA (320 x 240) @ 25 fps VGA (640 x 480) @ 25 fps QVGA (320 x 240) @ 25 fps
Protokolle	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE
Verstärkungsanpassung	AGC
Auflösung Substream	720p (1280 x 720) @ 25 fps, VGA (640 x 480) @ 25 fps, QVGA (320 x 240) @ 25 fps

Weitere Bilder

