



## 5MPX IP Dome-Kamera ABSCHRECKUNG VK 1099/542

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| <b>Artikelnummer</b> | 1099/542    |
| <b>Typ</b>           | VK 1099/542 |
| <b>Gewicht</b>       | 0.838kg     |
| <b>Länge</b>         | 125mm       |
| <b>Breite</b>        | 135mm       |
| <b>Höhe</b>          | 135mm       |

## Produktbeschreibung

### **ABSCHRECKUNG (AI ACTIVE DETERENCE)**

Die Active Deterrence/Abschreckungs--Kameraserie bietet mit ihrer 5MPX Auflösung und Smart VCA-Funktionen eine vorausschauende Überwachungslösung. Sie ist perfekt für sicherheitskritische Orte geeignet, da sie bei minimaler Beleuchtung hochwertige Farbaufnahmen liefert. Zusätzlich schreckt sie Eindringlinge mit Sirene, Blitzlicht und Sprachansagen ab.

Mit der FULL COLOR Funktion erfasst die Kamera Tag und Nacht durchgehend farbige Bilder. Für den Fall, dass nur Nachtsicht gewünscht ist, lässt sich im Kameramenü die IR-Beleuchtung aktivieren. Die integrierten Mikrofone und Lautsprecher ermöglichen es, sofort auf sicherheitsrelevante Ereignisse zu reagieren, was diese Kamera zu einem wesentlichen Bestandteil jeder modernen Sicherheitsinfrastruktur macht.

## Produkteigenschaften

### Protokolle

TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS,  
DDNS, RTP/RTSP, SMTP,  
NTP, UPnP, SNMP, HTTPS,  
FTP, PPPoE

### Rauschunterdrückung

3D-DNR

### Videokompression

H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+  
/ MJPEG

### Objektiv

Motorisiert, 2,8 – 12 mm, 2,8 –  
12 mm

### Schutzart

IP67

### Minimale Beleuchtungsstärke

0,002 Lux (Farbe, F1.2 AGC  
Ein) / 0 Lux (IR-LEDs Ein)

### Dämmerungssensor

Kleiner 5 Lux

### Geräteart

Kamera

### Empfohlene Netzgeräte

NG 1092/801, NG 1092/803,  
NG 1092/804, NG AL12/5A, NG  
12/2A, NG AL12/1A, PoE-  
Adapter 1093/834

### Übertragungsstandard

ONVIF (Profile S / T / G)

### Darstellung

PC-Client Software UVSpro,  
Smartphone-Applikation (iOS  
und Android)

### Netzwerkanschluss

RJ45 (10 / 100M)

### Leistungsaufnahme

7,5 W (IR-LEDs Ein)

### Abmessungen

135 (D) x 125 mm

### Reichweite IR

25 m

### Optionales Zubehör

Verteilerdose 3000/102

### Bildsensortyp

1/2.7" CMOS

### Verschlusszeit

1/5 – 1/20.000 s

### Auflösung

5MPX

### Gegenlichtkompensation

BLC

### Videostreams

Mainstream, Substream

|                                |                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Helligkeitsabgleich</b>     | WDR 120 dB                                                                                                                                                     |
| <b>Gewicht</b>                 | 838 g                                                                                                                                                          |
| <b>Bauform</b>                 | Dome                                                                                                                                                           |
| <b>Autom. Weißabgleich</b>     | AWBAWB0                                                                                                                                                        |
| <b>Umgebungstemperatur</b>     | -35 °C bis 60 °C                                                                                                                                               |
| <b>Auflösung Substream</b>     | 640 x 480 @ 25 fps                                                                                                                                             |
| <b>PoE Standard</b>            | IEEE 802.03af                                                                                                                                                  |
| <b>Tag- / Nach Umschaltung</b> | Ja                                                                                                                                                             |
| <b>Auflösung Mainstream</b>    | 2880 x 1620 @ 25 fps                                                                                                                                           |
| <b>Spannungsversorgung</b>     | 12 V DC +/- 10 % oder PoE                                                                                                                                      |
| <b>Verstärkungsanpassung</b>   | AGC                                                                                                                                                            |
| <b>IR-LEDs</b>                 | 2                                                                                                                                                              |
| <b>Besonderheiten</b>          | Intelligente Video-/<br>Audioanalyse, Eingebautes<br>Mikrofon und Lautsprecher,<br>Weißlicht-LEDs zur<br>Abschreckung, Micro SD<br>Karteneinschub (bis 256 GB) |

## Weitere Bilder