

Funksender im Namensschild-Gehäuse MISTRAL SE11 Batt

Artikelnummer	43910
Typ	MISTRAL SE11 Batt
Gewicht	0.02kg
Länge	14mm
Breite	70mm
Höhe	23mm

Urmet Deutschland GmbH
Löhestrasse 22
53773 Hennef
www.urmet.de

Produktbeschreibung

Das Funk-Namensschild MISTRAL SE11 Batt - Der Flexible und Effiziente mit Batteriebetrieb

Der MISTRAL SE11 Batt wurde speziell entwickelt, um eine zuverlässige und flexible Ergänzung zu Ihrer Klingelanlage zu bieten. Mit seinem transparenten Gehäuse integriert er sich nahtlos in jede Umgebung und überzeugt durch einfache Handhabung und hohe Funktionalität.

Dank der batteriebetriebenen Spannungsversorgung (3 Volt, 2 × 1,5 V AAA-Batterien) bleibt der SE11 Batt unabhängig von externen Stromquellen und bietet maximale Flexibilität bei der Montage. Der Funksender ist kompatibel mit den Funkgong-Serien CALIMA, MISTRAL, ECHO und POLO und arbeitet auf einer sicheren Frequenz von 868,35 MHz, die Störungen durch andere Geräte minimiert.

Hauptmerkmale:

- Reichweite von bis zu 200 Metern im Freifeld – ideal auch für größere Grundstücke.
- Rote LED-Statusanzeige für visuelles Feedback beim Senden.
- Potentialfreier Kontakt (Drahtlänge: 40 mm) für vielseitige Anschlussmöglichkeiten.
- Kompaktes Design mit Maßen von 23 x 70 x 14 mm, passend für Platten mit einer Stärke von 2 mm bis 2,5 mm.
- Inklusive Batteriehalter für eine einfache und sichere Stromversorgung.

Die Montage ist unkompliziert und flexibel: Reinigen Sie die vorgesehene Fläche, entfernen Sie die Schutzfolie, und drücken Sie das Namensschild fest an die gewünschte Stelle. Metallfreie Oberflächen sind bevorzugt, um eine optimale Funkreichweite zu gewährleisten.

Der SE11 Batt bietet eine praktische und kostengünstige Möglichkeit, Ihre Klingelanlage aufzurüsten – ideal für moderne, drahtlose Installationen.

Produkteigenschaften

Spannungsversorgung	Batteriebetrieb, Batteriebetrieben (3 V) 2 x 1,5 V AAA Batterien (nicht im Lieferumfang)
Serie	MISTRAL
LED-Licht	Ohne
Reichweite	200 Meter
Frequenz	868,35 MHz
Temperaturbereich	-15 °C bis 50 °C
Abmessungen	23 x 70 x 14 mm
Geräteart	Funk-Klingeltaster
Farbe	Transparent
Sendeleistung	25 mW
Montage	Für den Ausschnitt
Einbautiefe	10,5 mm

Weitere Bilder

