



Drehspiegelleuchte DSL 7362

Artikelnummer	37362
Typ	DSL 7362
Gewicht	0.9277kg
Länge	152mm
Breite	152mm
Höhe	209mm

Produktbeschreibung

Die Drehspiegel-Leuchte eignet sich optimal für den Einsatz in Gefahrenbereichen der Industrie oder als Ergänzung zu Alarmanlagen. Das Gehäuse besteht aus robustem glasfaserverstärktem Polyamid PA, während die Lichthaube aus schlagfestem Polycarbonat PC gefertigt ist, was eine zuverlässige Haltbarkeit gewährleistet. Der kugelgelagerte Spiegel besteht aus korrosionsfestem Metall und bietet somit eine hohe Langlebigkeit. Zusätzlich verfügt die Drehspiegelleuchte über einen Schneckenantrieb, der automatisch wiederholt gefettet wird, um eine kontinuierliche und zuverlässige Leistung zu gewährleisten.

Hinweis:

Montage auf waagerechten Flächen oder mit Zubehör DSZ 7395 (Art.-Nr. 37395) an senkrechten Flächen (Wandmontage).

Die Anschlussklemmen sind für max. 1,5 qmm ausgelegt.

Ersatz-Glühbirnen

- DSZ 7396, Art.-Nr. 37396
- GSZ 8592, Art.-Nr. 38592

Produkteigenschaften

Betriebstemperatur

-30 °C bis 50 °C

Leuchtmittel

Glühlampe 25 W

Schutzart

IP55, Schutzklasse 2, IP55

Lichtstärke

3000 Cd(p)

Einschaltdauer

Dauerbetrieb (ED 100 %)

Farbe

Rot

Fassung

Ba15d

Anschlussklemmen

Für max. 1,5 qmm

Spiegeldrehzahl

160 / min

Spiegel

Kugelgelagert, aus
korrosionsfestem Metall

Signalart

Drehspiegelleuchte

Spannungsversorgung

24 V AC, 24 V AC (1,1 A)

Abmessungen

152 (D) x 209 mm

Gewicht

0,82 kg

Weitere Bilder

