



5MPX IP Bullet-Kamera ABSCHRECKUNG VK 1099/512

Artikelnummer	1099/512
Typ	VK 1099/512
Gewicht	0.844kg
Länge	240mm
Breite	94mm
Höhe	90mm

Produktbeschreibung

ABSCHRECKUNG (AI ACTIVE DETERRENCE)

Die Active Deterrence/Abschreckungs--Kameraserie bietet mit ihrer 5MPX Auflösung und Smart VCA-Funktionen eine vorausschauende Überwachungslösung. Sie ist perfekt für sicherheitskritische Orte geeignet, da sie bei minimaler Beleuchtung hochwertige Farbaufnahmen liefert. Zusätzlich schreckt sie Eindringlinge mit Sirene, Blitzlicht und Sprachansagen ab.

Mit der FULL COLOR Funktion erfasst die Kamera Tag und Nacht durchgehend farbige Bilder. Für den Fall, dass nur Nachtsicht gewünscht ist, lässt sich im Kameramenü die IR-Beleuchtung aktivieren. Die integrierten Mikrofone und Lautsprecher ermöglichen es, sofort auf sicherheitsrelevante Ereignisse zu reagieren, was diese Kamera zu einem wesentlichen Bestandteil jeder modernen Sicherheitsinfrastruktur macht.

Produkteigenschaften

Protokolle

TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP, PPPoE

Spannungsversorgung

12 V DC + / - 10 % oder PoE

Rauschunterdrückung

3D-DNR

Videokompression

H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG

Schutzart

IP67

Minimale Beleuchtungsstärke

0,002 Lux (Farbe, F1.2 AGC Ein) / 0 Lux (IR-LEDs Ein)

Optionales Zubehör

Verteilerdose 3000/102 oder 3000/108

Dämmerungssensor

Kleiner 5 Lux

Geräteart

Kamera

Leistungsaufnahme

11,3W (IR-LEDs Ein)

Empfohlene Netzgeräte

NG 1092/801, NG 1092/803, NG 1092/804, NG AL12/5A, NG 12/2A, NG AL12/1A, PoE-Adapter 1093/834

Übertragungsstandard

ONVIF (Profile S / T / G)

Darstellung

PC-Client Software UVSpro, Smartphone-Applikation (iOS und Android)

Autom. Weißabgleich

AWB

Netzwerkanschluss

RJ45 (10 / 100M)

Gewicht

844 g

Bildsensortyp

1/2.7" CMOS

Verschlusszeit

1/5 – 1/20.000 s

Auflösung

5MPX

Gegenlichtkompensation

BLC

Videostreams

Mainstream, Substream

Helligkeitsabgleich

WDR 120 dB

Bauform

Bullet

Reichweite IR

30 m

Umgebungstemperatur

-35 °C bis 60 °C

Auflösung Substream

640 x 480 @ 25 fps

BesonderheitenIntelligente Videoanalyse,
Eingebautes Mikrofon und
Lautsprecher, Weißlicht-LEDs
zur Abschreckung, Micro SD
Karteneinschub (bis 256 GB)**PoE Standard**

IEEE 802.03af

Objektiv

2,8 – 12 mm

Tag- / Nach Umschaltung

Ja

Auflösung Mainstream

2880 x 1620 @ 25 fps

Verstärkungsanpassung

AGC

IR-LEDs

2

Abmessungen

90 x 94 x 240 mm

Weitere Bilder