



IP Dome-Kamera HD-PRO350DNW

Artikelnummer

39562

Typ

HD-PRO350DNW

Gewicht

0.99kg

Produktbeschreibung

Netzwerk-Kameras können direkt in vorhandene Netzwerke eingebunden werden und machen die Erstellung einer Videoüberwachung noch effizienter. Die H.264 Videokomprimierung aus der Videokonferenztechnik gewährleistet die qualitativ hochwertige Übertragung von Audio- und Videosignalen über das Netzwerk. Die Vereinfachung der Installation einer Netzwerk-Kamera setzt sich ebenfalls bei der Spannungsversorgung fort. Alle Kameras verfügen über die Option PoE (Power over Ethernet), die eine Spannungsversorgung über das Netzkabel erlaubt. Durch den Einsatz unseres PoE-Injektor werden daher zur Kamera über nur ein Netzkabel Daten und die Spannungsversorgung geführt.

Produktmerkmale:

Kompression: H.264, MJPEG LAN-Schnittstelle (RJ45) Netzwerkprotokolle: TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF integrierter Webserver zur Steuerung mittels Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari Steuerung, Konfiguration und Datensicherung via Netzwerk
Unterstützte Auflösungen: HD1080p (1920x1080), HD720p (1280x720), SXGA (1280x1024), D1 (720x576), VGA (640x480), QVGA (320x240), CIF (352x288) Bildrate: bis HD720p@25fps und SXGA, HD1080p (1920x1080)@12,5fps Digital Zoom
Bewegungserkennung Privatzonenmaskierung IR Cut- Filter Audioein-/ausgang Alarmein-/ausgang MicroSD-Karten Einschub Analoger Videoausgang zur Justierung Einsatz im Innenbereich

Technische Daten:

min. Lichtst.: 0.02 Lux (Farbe), 0.002 Lux (S/W) S/R-Abstand: >50dB
1/2.7" Progressive Scan CMOS-Bildsensor Farbe 2.0MPX, 1920(H) x 1080(V) pixel inkl. Objektiv: 3- 9mm (F1.4) PoE-Standard: IEEE 802.3af Umgebungstemp.: -10°C bis +50°C
Versorgung: 12V= (DC) oder PoE (Power over Ethernet) Leistungsaufnahme: 5W bei 12V (DC) Maße: 150(D) x 130mm Gewicht: 0.8kg

Installationshinweis:

Hinweis:

Produkteigenschaften

Geräteart

IP-Kamera

Bauform

Dome

Auflösung

1080P

Weitere Bilder