

Türöffner TO 1657

Artikelnummer	93037
Typ	TO 1657
Gewicht	0.232kg
Länge	32mm
Breite	25mm
Höhe	250mm

Urmet Deutschland GmbH
Löhestrasse 22
53773 Hennef
www.urmet.de

Produktbeschreibung

Der Urmet Türöffner TO 1657 ist ein besonders kompakter Ruhestrom-Türöffner für sicherheitsrelevante Anwendungen in der Türkommunikation und Zutrittstechnik. Mit einer Kastenbreite von nur 16 mm eignet er sich besonders für Einbausituationen mit begrenztem Platzangebot. Durch seine symmetrische Bauweise ist er rechts und links verwendbar.

Ein besonderer Vorteil ist das Ruhestromprinzip: Bei eingeschalteter Stromversorgung bleibt die Falle verriegelt. Fällt die Stromversorgung aus, wird der Türöffner automatisch entriegelt. Sobald die Spannungsversorgung wiederhergestellt ist, erfolgt die Verriegelung erneut. Dadurch eignet sich der TO 1657 insbesondere für Fluchttüren und sicherheitsrelevante Zugänge, bei denen im Notfall eine automatische Freigabe erforderlich ist.

Die Spannungsversorgung erfolgt mit 10–24 V AC/DC. Bei 10–13 V DC ist der Türöffner für den Dauerbetrieb (ED 100 %) geeignet. Bei 14–24 V DC sowie im Wechselspannungsbereich von 10–24 V AC ist eine Kurzzeitbelastung von weniger als 60 Sekunden vorgesehen.

Mit einer Bruchfestigkeit von 4.800 N bietet der TO 1657 trotz seiner kompakten Bauform eine robuste Ausführung. Das Kastenmaß beträgt 65,5 × 16 × 28 mm. Ein gelochtes Schließblech mit 250 × 25 × 3 mm ist bereits im Lieferumfang enthalten.

Produkteigenschaften

Falle	Drehung 25°, Verstellbereich 2 mm; Eingriffstiefe 6 mm
Aufbau	DIN Links (Rechts und links verwendbar)
Betriebsart DC	ED 100% bei 10 - 13 V; Kurzzeitbelastung kleiner 60 s. bei 14 - 24 V
Spannungsversorgung	10 – 24 V AC / DC (0,17 – 0,56 A)
Schließblech	250 x 25 x 3 mm
Widerstand	42 Ohm
Betriebsart AC	Kurzzeitbelastung kleiner 60 s. bei 10 - 24 V
Bauform	Kompakt

Weitere Bilder