



5MPX IP Dome-Kamera KI PLUS VK 1099/550B

Artikelnummer	1099/550B
Typ	VK 1099/550B
Gewicht	0.433kg
Länge	92mm
Breite	100mm
Höhe	100mm

Produktbeschreibung

KI PLUS

Diese leistungsstarke Kamera ersetzt unsere ECO und PRO Serien, bietet Künstliche Intelligenz mit Smart VCA und Firmware-basierter Nummernschilderkennung. Bei dieser Lösung sind keine speziellen Kameras nötig. Zusätzlich erkennt sie spezielle Geräusche wie Hundegebell oder Schüsse.

Produkteigenschaften

Protokolle

TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP, PPPoE

Spannungsversorgung

12 V DC + / - 10 % oder PoE

Rauschunterdrückung

3D-DNR

Videokompression

H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG

Tag-Nacht-Umschaltung

Ja

Schutzart

IP67

Dämmerungssensor

Kleiner 5 Lux

Minimale Beleuchtungsstärke

0,004 Lux (Farbe, F1.6, AGC Ein) / 0 Lux (IR-LEDs Ein)

Besonderheiten

Intelligente Videoanalyse, Eingebautes Mikrofon, Micro SD Karteneinschub (Bis 256 GB)

Systemkompatibilität

ONVIF (Profile S / T / G)

Geräteart

Kamera

Auflösung Mainstream

5MPX (2880 x 1620) @ 30 fps,
4MPX (2592 x 1520) @ 30 fps,
3MPX (2304 x 1296) @ 30 fps,
1080p (1920 x 1080) @ 30 fps,
720p (1280 x 720) @ 30 fps

Autom. Weißabgleich

AWB

Netzwerkanschluss

RJ45 (10 / 100M)

Optionales Zubehör

Verteilerdose VKZ 3000/102, VKZ 3000/108, VKZ 3000/109

Leistungsaufnahme

5,5 W (IR-LEDs Ein)

Gewicht

410 g

Verschlusszeit

1/5 – 1/20.000 s

Auflösung

5MPX

Gegenlichtkompensation

BLC

Auflösung Mobil StreamVGA (640 x 480) @ 30 fps,
QVGA (320 x 240) @ 30 fps**Auflösung Substream**720p (1280 x 720) @ 30 fps
VGA (640 x 480) @ 30 fps,
QVGA (320 x 240) @ 30 fps**Helligkeitsabgleich**

WDR 120 dB

Objektiv

2,8 mm

Bauform

Dome

IR-LEDs

2 LED Array

Reichweite IR

30 m

DarstellungPC-Client Software UVSpro,
Smartphone-Applikation
iUVSpro (iOS und Android)**Umgebungstemperatur**

-35 °C bis 60 °C

VideostreamsMainstream, Substream, Mobil
Stream**Empfohlene Netzgeräte**NG 1092/801, NG 1092/803,
NG 1092/804, NG AL12/5A, NG
12/2A, NG AL12/1A**PoE Standard**

IEEE 802.03af

Abmessungen

100 (D) x 92 mm

Bildsensortyp

1/2.7" Starlight CMOS

Sichtfeld (FOV)Horizontal: 110°, Vertical: 58°,
Diagonal: 133°**Verstärkungsanpassung**

AGC

Weitere Bilder