



## AHD Dome-Kamera PLUS Serie VK 1096/507

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| <b>Artikelnummer</b> | 1096/507    |
| <b>Typ</b>           | VK 1096/507 |
| <b>Gewicht</b>       | 0.697kg     |
| <b>Länge</b>         | 100mm       |
| <b>Breite</b>        | 140mm       |
| <b>Höhe</b>          | 140mm       |

## Produktbeschreibung

### Kameras mit der neuen AHD-Technologie (Analog High Definition)

#### Vorteile

##### **Mischbetrieb von Standard-Analog-Kameras und AHD-Kameras**

Die AHD-Technologie eignet sich besonders, um herkömmliche analoge Kameras zu ersetzen oder ein analoges Video-Überwachungssystem zu erweitern.

##### **Integrierte Signalumschaltung zu analogen Videosystemen**

Viele Kameras verfügen über eine Signalumschaltung im Menü um von AHD zu Analog umzuschalten und umgekehrt.

##### **Intelligente Überwachung mit HVR-Rekordern**

Auch durch den Austausch des digitalen Videorekorders kann ein Mischbetrieb von Standard-Analog-Kameras und AHD-Kameras in einem Überwachungsobjekt realisiert werden. Die AHD-Rekorder unterstützen die Aufzeichnung von analogen Bildsignalen, AHD-Bildsignalen und IP-Kameras (HVR = Hybrid-Videorekorder).

#### Installation

##### **Kompatibel mit Koaxialkabeln**

Die AHD-Technologie erfordert keine speziellen Kabel, da sie kompatibel mit Koaxialkabeln (RG) ist. Somit ist eine schnelle und unkomplizierte Installation garantiert.

**Hinweis:** Detaillierte Informationen zu der gezeigten Kamera finden Sie unter „Technische Daten“.

## Produkteigenschaften

|                                    |                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Leistungsaufnahme</b>           | 550 mA (IR-LED ein)                                                     |
| <b>Autom. Weißabgleich</b>         | ATW                                                                     |
| <b>Objektiv</b>                    | 2,8 - 12 mm, motorisiert 2,8 - 12 mm                                    |
| <b>Gewicht</b>                     | 686 g                                                                   |
| <b>Minimale Beleuchtungsstärke</b> | 0,03 Lux (Farbe) / 0 Lux (IR-Ein)                                       |
| <b>Helligkeitsabgleich</b>         | D-WDR                                                                   |
| <b>Bildsensortyp</b>               | 1/2.8" High Definition, CMOS                                            |
| <b>Auflösung</b>                   | AHD: 1944p @ 20 fps, 1080p @ 25 fps, PAL: 720 TVL / 960H @ 50 fps, 5MPX |
| <b>OSD-Bildschirmmenü</b>          | Ja                                                                      |
| <b>Tag-Nach-Umschaltung</b>        | Ja                                                                      |
| <b>UTC-Funktion</b>                | Ja                                                                      |
| <b>Abmessungen</b>                 | 100 (D) x 150 mm                                                        |
| <b>Besonderheiten</b>              | Vandalensicher                                                          |
| <b>Schutzart</b>                   | IP66                                                                    |
| <b>Dämmerungssensor</b>            | kleiner 5 Lux                                                           |
| <b>Umgebungstemperatur</b>         | -20 °C bis +55 °C                                                       |
| <b>Reichweite IR</b>               | 25 m                                                                    |
| <b>Videoausgang</b>                | 1.0 Vpp, Composite, 75 Ohm                                              |
| <b>Gegenlichtkompensation</b>      | BLC                                                                     |
| <b>Verschlusszeit</b>              | 1/25 - 1/50.000 s                                                       |
| <b>Optionales Zubehör</b>          | Verteilerdose 1092/148                                                  |
| <b>Bauform</b>                     | Dome-Kamera, Dome                                                       |
| <b>Rauschunterdrückung</b>         | 3DNR                                                                    |
| <b>IR-LEDs</b>                     | 20                                                                      |
| <b>Empfohlene Netzgeräte</b>       | NG 1092/801, NG 1092/803, NG 1092/804, NG AL12/5A, NG 12/2A, NG AL12/1A |

**Spannungsversorgung**

12 V DC +/- 10%

**Verstärkungsanpassung**

AGC

**Sonstiges**

Menüeinstellungen über DVR

**S/R-Abstand**

größer 48 dB

## Weitere Bilder