

8MP IP Bullet-Kamera EXTREME VK 1099/902

Artikelnummer	1099/902
Typ	VK 1099/902
Gewicht	1.5kg
Länge	354mm
Breite	135mm
Höhe	135mm

Urmet Deutschland GmbH
Löhestrasse 22
53773 Hennef
www.urmet.de

Produktbeschreibung

Die **Urmet 1099/902** ist eine leistungsstarke 8-Megapixel-IP-Bulletkamera für anspruchsvolle Videoüberwachungsanwendungen. Mit einer Auflösung von bis zu **3840 × 2160 Pixeln (4K)** liefert sie besonders detailreiche Aufnahmen. Dank des motorisierten **2,8–12-mm-Objektivs** lässt sich der gewünschte Bildausschnitt flexibel an die jeweilige Überwachungssituation anpassen.

Die Full-Color-Technologie und eine Infrarotreichweite von bis zu **80 Metern** sorgen auch bei schwierigen Lichtverhältnissen für eine zuverlässige Überwachung. Intelligente Videoanalysefunktionen ermöglichen unter anderem die Erkennung von Personen, Fahrzeugen und Gesichtern sowie die Überwachung definierter Bereiche. Ein integriertes Mikrofon ermöglicht zusätzlich die Tonaufnahme. Für lokale Aufzeichnungen steht ein **microSD-Kartenslot** zur Verfügung.

Besonders robust zeigt sich die Kamera durch die Schutzklassen **IP67, IK10 und NEMA 4X**. Neben einem hohen Schutz vor Staub, Wasser und Vandalismus bietet NEMA 4X zusätzlichen Schutz gegen Korrosion. Dadurch eignet sich die Kamera besonders für anspruchsvolle Außenbereiche und auch für **küstennahe Regionen mit salzhaltiger Luft.**

Produkteigenschaften

IR-LEDs	4
Rauschunterdrückung	3D-DNR
Videokompression	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Verschlusszeit	1 / 5 - 1 / 20000 s
Objektiv	2,8 - 12 mm, 2,8 – 12 mm
Spannungsversorgung	12 V DC oder PoE 802.3af
Leistungsaufnahme	8,7 W (12 V DC) / max. 11,1 W (PoE)
Geräteart	Kamera
Bauform	Bulled, Bullet
Empfohlene Netzgeräte	NG 1092/801, NG 1092/803, NG 1092/804, NG AL12/5A, NG 12/2A, NG AL12/1A, PoE-Adapter 1093/834
Gewicht	1500 g
Übertragungsstandard	ONVIF (Profile S / T / G)
Darstellung	PC-Client Software UVSpro, Smartphone-Applikation (iOS und Android)
Reichweite IR	80 m
Autom. Weißabgleich	AWB
Helligkeitsabgleich	WDR 120dB
Bildsensortyp	1/2.8"
Netzwerkanschluss	RJ45 (10 / 100M)
Auflösung	8 MPX / 4K
PoE Standard	IEEE 802.3af
Abmessungen	135 x 135 x 354 mm
Auflösung Substream	720p / 30 fps
Gegenlichtkompensation	BLC
Videostreams	Mainstream, Substream

Umgebungstemperatur	-35 °C bis 60 °C
Schutzart	IP67, IK10, NEMA 4X
Auflösung Mainstream	3840 x 2160 / 30 fps
Besonderheiten	Intelligente Videoanalyse, Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher, Weißlicht-LEDS zur Abschreckung, Micro SD Karteneinschub (bis 256 GB)
Protokolle	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Minimale Beleuchtungsstärke	0,007 lx
Tag- / Nach Umschaltung	Ja
Verstärkungsanpassung	AGC

Weitere Bilder