

Video-Türlautsprecher-Modul VT 1060/48T

Artikelnummer	75313
Typ	VT 1060/48T
Gewicht	0.156kg
Länge	37mm
Breite	90mm
Höhe	125mm

Urmet Deutschland GmbH
Löhestrasse 22
53773 Hennef
www.urmet.de

Produktbeschreibung

Das **Urmet Alpha Video-Außenmodul** ist für den Einsatz im **IPerCom IP-Türkommunikationssystem** konzipiert. Die integrierte **720p-Weitwinkel-Farbkamera** ermöglicht eine übersichtliche Erfassung des Eingangsbereichs. Eine zusätzliche Szenenbeleuchtung und ein **Dämmerungssensor** unterstützen eine zuverlässige Bilddarstellung auch bei wechselnden Lichtverhältnissen.

Drei integrierte **Status-LEDs mit hinterleuchteten Symbolen** informieren Besucher übersichtlich über den aktuellen Zustand der Türkommunikation und erleichtern die Bedienung der Außenstation.

Die Stromversorgung erfolgt komfortabel über **PoE (Power over Ethernet)**. Dadurch können Netzwerkverbindung und Spannungsversorgung über dieselbe Leitung realisiert werden, was den Installationsaufwand reduziert. Ein vorkonfektioniertes Adapterkabel auf eine **RJ45-Buchse** ist bereits im Lieferumfang enthalten.

Das Modul lässt sich sowohl in **Alpha-Türstationen mit klassischen Ruftasten** als auch in Kombination mit einem **digitalen Rufmodul mit Display und Tastatur** einsetzen. Für die individuelle Gestaltung wird das Modul mit einer passenden Frontblende der Serie **1168/14x** ergänzt.

Mit Abmessungen von **125 × 90 × 37 mm** benötigt das Video-Außenmodul lediglich den Platz eines Alpha-Moduls und ermöglicht damit eine kompakte und flexibel konfigurierbare Türstation.

Produkteigenschaften

Schutzart	IP66 (IK08)
Hinweis	Bitte nur hochohmige Türöffner oder Türöffner mit Arretierung einsetzen (12 Ohm oder höher , z. B. TO 5111)
Beleuchtung	LED
Sonstiges	Programmierung über mobiles Endgerät
Spannungsversorgung	PoE (37 – 54 V DC)
Systemkompatibilität	Ipercom
Serie	ALPHA
Geräteart	Türlautsprecher Video
Klemmanschlüsse	Netzwerk, Hausflurtaste, Türöffner, Toröffner
Sichtwinkel	113° (H), 92° (V)
Moduleinheiten	1
Anzahl Klingeltasten / Namensschilder	2
Anordnung Klingeltasten / Namensschilder	Zweireihig
Steckanschlüsse	OUT, Audio für ILA-Modul
Artikelart	Video-Türlautsprecher-Modul
Umgebungstemperatur	-20 °C bis 50 °C

Weitere Bilder