

Türöffner TO 2056

Artikelnummer	93026
Typ	TO 2056
Gewicht	0.267kg
Länge	32mm
Breite	25mm
Höhe	250mm

Urmet Deutschland GmbH
Löhestrasse 22
53773 Hennef
www.urmet.de

Produktbeschreibung

Der Urmet Türöffner TO 2056 ist ein kompakter Standard-Türöffner mit integriertem Rückmeldekontakt für Anwendungen in der Türkommunikation und Zutrittstechnik. Durch seine symmetrische Bauweise ist er rechts und links verwendbar und lässt sich flexibel in unterschiedliche Türsituationen integrieren.

Der integrierte potentialfreie Wechselkontakt (NO/NC) ermöglicht eine Rückmeldung des Türzustands an angeschlossene Systeme. Dadurch lässt sich der Türöffner beispielsweise in Anlagen einsetzen, bei denen zusätzlich eine Überwachung oder Auswertung des Türzustands erforderlich ist.

Die Spannungsversorgung erfolgt mit 10–24 V AC/DC. Bei 10–13 V DC ist der Türöffner für den Dauerbetrieb (ED 100 %) geeignet. Bei 14–24 V DC sowie über den Wechselspannungsbereich von 10–24 V AC ist eine Kurzzeitbelastung von weniger als 60 Sekunden vorgesehen.

Mit seinem kompakten Kastenmaß von 71 × 20,1 × 28 mm lässt sich der TO 2056 platzsparend im Türrahmen installieren. Ein gelochtes Schließblech mit 250 × 25 × 3 mm ist bereits im Lieferumfang enthalten.

Produkteigenschaften

Betriebsart DC	ED 100% bei 10 – 13 V; Kurzzeitbelastung kleiner 60 s. bei 14 – 24 V
Kasten	71 x 20,10 x 28 mm
Aufbau	DIN Links (Rechts und links verwendbar)
Ausführung	Rückmeldekontakt
Spannungsversorgung	10 – 24 V AC / DC (0,17 – 0,56 A)
Schließblech	250 x 25 x 3 mm
Widerstand	42 Ohm
Betriebsart AC	Kurzzeitbelastung kleiner 60 s. bei 10 - 24 V
Bauform	Kompakt

Weitere Bilder