



Hitzemelder FDT 400

Artikelnummer

SD8U00121

Typ

FDT 400

Gewicht

0.58kg

Produktbeschreibung

Professionelle Bewegungsmelder, Lichtschranken, Magnetkontakte, Glasbruchmelder oder elektrische Verriegelungen zur Türen-, Fenster-, Innen- oder Außenhaut Sicherung sind das passende Zubehör zur Planung einer sicheren drahtgebundenen Alarmanlage.

Produktmerkmale:

Hitzemelder

Mit integriertem Microcontroller

Dreifarb-LED: Alarm, Fehler, Normal

Auch als einfacher Melder mit 12V (DC) einsetzbar (Entfall der EN54-5:2000!)

Basis SD 500RL immer mitbestellen

Technische Daten:

Passend zur Alarmzentrale MP500/8

Material: ABS V0

Farbe: Weiß Statische Alarmschwelle: 58° +/- 5%

Minimale Rücksetzzeit: 300 mS

Spannungsversorgung: 20 V (DC)

Normalbetrieb: 40 µA

Alarmfall: 23 mA

Abmessungen: Ø 90 x 40mm

Gewicht: 70 g

Produkteigenschaften

Anschlussart	Draht
Minimale Rücksetzzeit	300 ms
Relative Luftfeuchtigkeit	93 % nicht kondensierend
Melderart	Hitzemelder
Betriebstemperatur	-10 °C bis 50 °C
Statische Alarmschwelle	58 °C + / - 5 %
Spannungsversorgung	12 – 22 V DC
Stromaufnahme	40 µA Standby, 23 mA Alarm
Arbeitsweise	Temperaturmessung
Abmessungen	Ø 90 x 40 mm
Anzeige	Dreifarbe LED

Weitere Bilder