



4K IP Bullet-Kamera VK 1099/611

Artikelnummer	1099/611
Typ	VK 1099/611
Gewicht	0.835kg
Länge	240mm
Breite	90mm
Höhe	85mm

Produktbeschreibung

Kameras mit moderner Netzwerk (IP) Technologie

Vorteile

Einfach in vorhandene Netzwerkstrukturen einbinden

Bilder von IP-Kameras werden über bereits existierende Datennetzwerke übertragen. So müssen keine neuen Kabel aufwendig verlegt werden.

Besonders für Unternehmen mit weit verstreuten Arbeitsstätten bietet die IP-Technologie eine einfach umzusetzende Videoüberwachung.

Dezentrale Datenverwaltung

Netzwerkkameras können über das Internet von überall überwacht, verwaltet und bei Bedarf mit Softwareupdates versorgt werden.

Schnelle Datenübertragung

IP-Kameras enthalten eine Rechnerkomponente, die die Bilddaten komprimiert und versendet.

Dadurch können große Menge Videodaten in hoher Auflösung schnell übertragen werden.

Intelligente Videoanalyse

Alle IP-Kameras von Urmet verfügen über eine integrierte Intelligente Videoanalyse.

Darin können Sicherheits- und Gefahrenbereiche definiert werden, deren Betreten durch die Kamera erfasst und gemeldet werden.

Installation

Unkomplizierte Installation

Eine Videoüberwachung mit IP-Technologie ist schnell installiert und einsatzbereit, da sie bereits vorhandene Netzwerkstrukturen nutzt.

Spannungsversorgung über Netzwerk möglich (PoE)

Mit dem passenden Switch erfolgt die Stromversorgung der Kamera ganz einfach über das Netzwerk.

Hinweis:

Detaillierte Informationen zu der gezeigten Kamera finden Sie unter „Technische Daten“.

Produkteigenschaften

Auflösung Mobilstream

640 x 480 @ 25 fps, 320 x 240 @ 25 fps

Rauschunterdrückung

3D-DNR

Abmessungen

89 x 87 x 240 mm

Minimale Beleuchtungsstärke

0,1 Lux (Farbe, AGC Ein) / 0 Lux (IR-LEDs Ein)

Auflösung Mainstream

3840 x 2160 @ 25 fps, 2592 x 1944 @ 25 fps, 2592 x 1520 @ 25 fps, 2304 x 1296 @ 25 fps, 1920 x 1080 @ 25 fps, 1280 x 720 @ 25 fps

Auflösung Substream

1920 x 1080 @ 25 fps, 1280 x 720 @ 25 fps, 640 x 480 @ 25 fps, 320 x 240 @ 25 fps

Dämmerungssensor

Kleiner 5 Lux

Objektiv

Motorisiert, 2,7 – 13,5 mm, 2,7 - 13,5 mm

Gewicht

810 g

IR-LEDs

4 LED Array

Geräteart

Kamera

Optionales Zubehör

VKZ 3000/102, VKZ 3000/108

Darstellung

PC-Client Software UVSpro, Smartphone-Applikation (iOS und Android)

Empfohlene Netzgeräte

NG 1092/801, NG 1092/803, NG 1092/804, NG AL12/5A, NG 12/2A, NG AL12/1A, PoE-Adapter PSA16-PoE

Videokompression

H.265 (+) / H.264 (+) / MJPEG

Autom. Weißabgleich

AWB

Netzwerkanschluss

RJ45 (10 / 100M)

Umgebungstemperatur

-30 °C bis 55 °C

Besonderheit

Starlight

Schutzart

IP66

Leistungsaufnahme	6,72 W (IR-LEDs Ein)
Verschlusszeit	1/5 – 1/20.000 s
Gegenlichtkompensation	BLC
Spannungsversorgung	12 V DC + / - 10 %, PoE
Helligkeitsabgleich	WDR 120 dB
Intelligente Analysefunktion	Perimeterüberwachung, Liniendurchgangserkennung, stationäre Objekte, Gesichtserkennung, Personenerkennung
Übertragungsstandard	ONVIF (Profile S / G / T), RTSP
Bildsensortyp	1/2.8" Starlight, CMOS
Bauform	Bullet
Videostreams	Mainstream, Substream, Mobilstream
PoE Standard	IEEE 802.03af
Protokolle	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Reichweite IR	45 m
Tag- / Nach Umschaltung	Ja
Verstärkungsanpassung	AGC
Besonderheiten	Intelligente Video- / Audioanalyse, Starlight, Alarmeingang /-ausgang, SD- Karteneinschub (bis 256 GB)
Auflösung	4K

Weitere Bilder