



Lesegerät P40 FD-020-220

Artikelnummer	74921
Typ	FD-020-220
Gewicht	0.065kg
Länge	25mm
Breite	45mm
Höhe	85mm

Produktbeschreibung

Das moderne **Lesegerät P40** ist ein Zwei-Draht-Bus Lesegerät für den Nahbereich. Dank der schmalen Ausführung von 47 mm kann die Aufputzmontage auch an Orten mit begrenztem Platzbedarf problemlos erfolgen. Die zwei LED's auf der Oberseite des Lesegeräts dienen zusätzlich als optischer Signalgeber und können durch die Farbänderung, nach Vorhalten des Identmediums, Auskunft über gewährten oder verweigerten Zutritt anzeigen. Zusätzlich signalisiert der Summer einen akustischen Ton für gewährten oder verweigerten Zutritt. Die Schutzarten IP65 und IK10 unterstreichen die Tauglichkeit für den Außenbereich, auch bei rauen Bedingungen. Mit dem FDI eigenen Protokoll ist die Sicherheit der kompletten Zutrittskontrolle gewährleistet. Kompatibel ist das Lesegerät mit dem iPassan- und Easy Door-Controller.

Nur mit der Zutrittskontrolle iPassan möglich:

In der iPassan-Software können die LED's individuell gemanagt, deaktiviert oder umgestellt werden. Das gleiche gilt für den integrierten Summer.

Produkteigenschaften

System

MIFARE®

Technologie

Mifare Plus, Mifare Classic,
Desfire, BLE

Optische Signalisierungs-LED

Ja

Akustische Signalisierung

Ja

Geräteart

Lesegerät

Lesebereich Lesegerät / Näherungsschlüssel

Nahbereich max. 3 cm

Gewicht

0,065 Kg

Kompatibel mit EDC

Ja

Übertragungsart

Mifare®

Spannungsversorgung

Vom Controller über Zwei-
Draht-Bus

Frequenz

13,56 MHz

Schutzart

IP65 und IK10

Temperaturbereich

-20 °C bis 60 °C

Montage

Aufputz

Leistungsverbindung zwischen Lesegerät und Controller

2-Drähte geschirmte
Mantelleitung, max. 100 m

Abmessungen

90 x 47 x 23 mm

Kompatibel mit iPassan

Ja

Weitere Bilder