



12MPX Fisheye-Kamera PANORAMA VK 1099/680

Artikelnummer	1099/680
Typ	VK 1099/680
Gewicht	0.486kg
Länge	60mm
Breite	120mm
Höhe	120mm

Produktbeschreibung

PANORAMA

Die PANORAMA Kameraserie von Urmet bietet leistungsstarke Überwachungslösungen für eine breite Raumabdeckung. Mit den 180°-Kameras und der Fisheye-Variante überwachen Sie große Bereiche mit weniger Kameras. Die Modelle 1099/681, 1099/682 und 1099/683 verfügen über eine Sirenen- und Blitzlichtfunktion für Abschreckung sowie Smart VCA für intelligente Analyse. Die Fisheye-Kamera 1099/680 liefert rundum scharfe Nachtaufnahmen und ermöglicht Audioüberwachung. Mit der FULL COLOR Funktion bieten die 180°-Kameras kontinuierliche Farbbilder, eine klare Sicht ist somit zu jeder Tageszeit garantiert.

Produkteigenschaften

Spannungsversorgung

12 V DC + / - 10 % oder PoE

Rauschunterdrückung

3D-DNR

Objektiv

1,6 mm (H.FOV: 360°), 1,6 mm

Schutzart

IP67

Auflösung

12MPX

Bildsensortyp

1/2.3", OV12895, CMOS

Dämmerungssensor

Kleiner 5 Lux

Systemkompatibilität

ONVIF (Profile S / T / G)

Geräteart

Kamera

Auflösungen

4000 x 3000 @ 25 fps, 3000 x 3000 @ 25 fps, 2560 x 2560 @ 25 fps, 2160 x 2160 @ 25 fps, 1520 x 1520 @ 25 fps

Helligkeitsabgleich

D-WDR

Protokolle

TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
3 SMD LEDs

IR-LEDs

AWB

Autom. Weißabgleich

Leistungsaufnahme

7,1 W (IR-LEDs Ein)

Reichweite IR

5 m

Netzwerkanschluss

RJ45 (10 / 100M)

Auflösung Substream

1280 x 960 @ 25 fps, 1080 x 1080 @ 25 fps, 720 x 720 @ 25 fps, 640 x 480 @ 25 fps, 480 x 480 @ 25 fps
Verteilerdose VKZ 3000/106, VKZ 3000/107

Optionales Zubehör

Besonderheiten

Eingebautes Mikrofon, Micro SD Karteneinschub (bis 256 GB)

Bauform

Fisheye, Dome

Auflösung Mobilstream

640 x 480 @ 25 fps, 480 x 480 @ 25 fps

Abmessungen	120 (D) x 60 mm
Verschlusszeit	1/5 – 1/20.000 s
Gegenlichtkompensation	BLC
Gewicht	486 g
Videostreams	Mainstream, Substream, Mobilstream
Minimale Beleuchtungsstärke	0,01 Lux (Farbe, F1.6, AGC Ein) / 0 Lux (IR-LEDs Ein)
Darstellung	PC-Client Software UVSpro, Smartphone-Applikation iUVSpro (iOS und Android)
Umgebungstemperatur	-35 °C bis 60 °C
Videokompression	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+
Empfohlene Netzgeräte	NG 1092/801, NG 1092/803, NG 1092/804, NG AL12/5A, NG 12/2A, NG AL12/1A
PoE Standard	IEEE 802.03af
Tag- / Nach Umschaltung	Ja
Verstärkungsanpassung	AGC

Weitere Bilder