



4K IP Bullet-Kamera VK 1099/610

Artikelnummer	1099/610
Typ	VK 1099/610
Gewicht	0.425kg
Länge	153mm
Breite	70mm
Höhe	70mm

Produktbeschreibung

Kameras mit moderner Netzwerk (IP) Technologie

Vorteile

Einfach in vorhandene Netzwerkstrukturen einbinden

Bilder von IP-Kameras werden über bereits existierende Datennetzwerke übertragen. So müssen keine neuen Kabel aufwendig verlegt werden. Besonders für Unternehmen mit weit verstreuten Arbeitsstätten bietet die IP-Technologie eine einfach umzusetzende Videoüberwachung.

Dezentrale Datenverwaltung

Netzwerkkameras können über das Internet von überall überwacht, verwaltet und bei Bedarf mit Softwareupdates versorgt werden.

Schnelle Datenübertragung

IP-Kameras enthalten eine Rechnerkomponente, die die Bilddaten komprimiert und versendet. Dadurch können große Menge Videodaten in hoher Auflösung schnell übertragen werden.

Intelligente Videoanalyse

Alle IP-Kameras von Urmet verfügen über eine integrierte Intelligente Videoanalyse. Darin können Sicherheits- und Gefahrenbereiche definiert werden, deren Betreten durch die Kamera erfasst und gemeldet werden.

Installation

Unkomplizierte Installation

Eine Videoüberwachung mit IP-Technologie ist schnell installiert und einsatzbereit, da sie bereits vorhandene Netzwerkstrukturen nutzt.

Spannungsversorgung über Netzwerk möglich (PoE)

Mit dem passenden Switch erfolgt die Stromversorgung der Kamera ganz einfach über das Netzwerk.

Hinweis: Detaillierte Informationen zu der gezeigten Kamera finden Sie unter „Technische Daten“.

Produkteigenschaften

Auflösung Mobilstream

640 x 480 @ 25 fps, 320 x 240 @ 25 fps

Besonderheiten

Intelligente Videoanalyse, Starlight, Alarmeinangang /-ausgang, SD-Karteneinschub (bis 256 GB)

Rauschunterdrückung

3D-DNR

Minimale Beleuchtungsstärke

0,1 Lux (Farbe, AGC Ein) / 0 Lux (IR-LEDs Ein)

Auflösung Mainstream

3840 x 2160 @ 25 fps, 2592 x 1944 @ 25 fps, 2592 x 1520 @ 25 fps, 2304 x 1296 @ 25 fps, 1920 x 1080 @ 25 fps, 1280 x 720 @ 25 fps

Auflösung Substream

1920 x 1080 @ 25 fps, 1280 x 720 @ 25 fps, 640 x 480 @ 25 fps, 320 x 240 @ 25 fps

Übertragungsstandard

ONVIF (Profil S/G/T), RTSP

Dämmerungssensor

Kleiner 5 Lux

Optionales Zubehör

VKZ 3000/102, VKZ 3000/108, VKZ 3000/110

Leistungsaufnahme

5,16 W (IR-LEDs Ein)

Geräteart

Kamera

Darstellung

PC-Client Software UVSpro, Smartphone-Applikation (iOS und Android)

Empfohlene Netzgeräte

NG 1092/801, NG 1092/803, NG 1092/804, NG AL12/5A, NG 12/2A, NG AL12/1A, PoE-Adapter PSA16-PoE

Videokompression

H.265 (+) / H.264 (+) / MJPEG

Autom. Weißabgleich

AWB

Netzwerkanschluss

RJ45 (10/100M)

Umgebungstemperatur

-30 °C bis 55 °C

Gewicht

400 g

Besonderheit	Starlight
Schutzart	IP66
Verschlusszeit	1/5 – 1/20.000 s
Gegenlichtkompensation	BLC
Spannungsversorgung	12 V DC + / - 10 %, PoE
Helligkeitsabgleich	WDR 120 dB
Intelligente Analysefunktion	Perimeterüberwachung, Liniendurchgangserkennung, stationäre Objekte, Gesichtserkennung, Personenerkennung
Objektiv	2,8 mm, Festobjektiv, 2,8 mm
Bildsensortyp	1/2.8" Starlight, CMOS
IR-LEDs	2 LED Array
Bauform	Bullet
Videostreams	Mainstream, Substream, Mobilstream
Reichweite IR	30 m
Abmessungen	71 x 71 x 150 mm
PoE Standard	IEEE 802.03af
Protokolle	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Tag- / Nach Umschaltung	Ja
Verstärkungsanpassung	AGC
Auflösung	4K

Weitere Bilder