



## 5MPX IP Bullet-Kamera KI PLUS VK 1099/500B

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>Artikelnummer</b> | 1099/500B    |
| <b>Typ</b>           | VK 1099/500B |
| <b>Gewicht</b>       | 0.41kg       |
| <b>Länge</b>         | 151mm        |
| <b>Breite</b>        | 71mm         |
| <b>Höhe</b>          | 71mm         |

## Produktbeschreibung

### **KI PLUS**

Diese leistungsstarke Kamera ersetzt unsere ECO und PRO Serien, bietet Künstliche Intelligenz mit Smart VCA und Firmware-basierter Nummernschilderkennung. Bei dieser Lösung sind keine speziellen Kameras nötig. Zusätzlich erkennt sie spezielle Geräusche wie Hundegebell oder Schüsse.

## Produkteigenschaften

### Protokolle

TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP, PPPoE

### Spannungsversorgung

12 V DC + / - 10 % oder PoE

### Rauschunterdrückung

3D-DNR

### Videokompression

H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG

### Tag-Nacht-Umschaltung

Ja

### Schutzart

IP67

### Dämmerungssensor

Kleiner 5 Lux

### Minimale Beleuchtungsstärke

0,004 Lux (Farbe, F1.6, AGC Ein) / 0 Lux (IR-LEDs Ein)

### Systemkompatibilität

ONVIF (Profile S / T / G)

### Abmessungen

71 x 71 x 151 mm

### Geräteart

Kamera

### Auflösung Mainstream

5MPX (2880 x 1620) @ 30 fps,  
4MPX (2592 x 1520) @ 30 fps,  
3MPX (2304 x 1296) @ 30 fps,  
1080p (1920 x 1080) @ 30 fps,  
720p (1280 x 720) @ 30 fps

### Autom. Weißabgleich

AWB

### Netzwerkanschluss

RJ45 (10 / 100M)

### Reichweite IR

20 m

### Optionales Zubehör

Verteilerdose VKZ 3000/102,  
VKZ 3000/108

### Besonderheiten

Intelligente Videoanalyse,  
Eingebautes Mikrofon, Micro SD  
Karteneinschub (bis 256 GB)

### Leistungsaufnahme

5,5 W (IR-LEDs Ein)

### Gewicht

410 g

### Verschlusszeit

1/5 – 1/20.000 s

### Auflösung

5MPX

**Gegenlichtkompensation**

BLC

**Auflösung Mobil Stream**VGA (640 x 480) @ 30 fps,  
QVGA (320 x 240) @ 30 fps**Auflösung Substream**720p (1280 x 720) @ 30 fps  
VGA (640 x 480) @ 30 fps,  
QVGA (320 x 240) @ 30 fps**Helligkeitsabgleich**

WDR 120 dB

**Objektiv**

2,8 mm, Festobjektiv, 2,8 mm

**IR-LEDs**

2 LED Array

**Bauform**

Bullet

**Darstellung**PC-Client Software UVSpro,  
Smartphone-Applikation  
iUVSpro (iOS und Android)**Umgebungstemperatur**

-35 °C bis 60 °C

**Videostreams**Mainstream, Substream, Mobil  
Stream**Empfohlene Netzgeräte**NG 1092/801, NG 1092/803,  
NG 1092/804, NG AL12/5A, NG  
12/2A, NG AL12/1A**PoE Standard**

IEEE 802.03af

**Bildsensortyp**

1/2.7" Starlight CMOS

**Sichtfeld (FOV)**Horizontal: 110°, Vertical: 58°,  
Diagonal: 133°**Verstärkungsanpassung**

AGC

## Weitere Bilder