



Lesegerät-Modul SM 1168/45G

Artikelnummer	75244
Typ	SM 1168/45G
Gewicht	0.173kg
Länge	12mm
Breite	125mm
Höhe	90mm

Produktbeschreibung

Lesegerät-Modul, Serie ALPHA für 2-Draht-Video Bussystem 2VOICE und der IPercom-Technologie.

Bei diesem Modul handelt es sich um ein Lesegerät-Modul, das es Ihnen ermöglicht, mit einem MIFARE®- und MIFARE Plus®-Näherungsschlüssel eine Zutrittskontrolle zu erstellen. Das Gerät besitzt zwei verschiedene Betriebsarten: Im 2Voice / IPercom-System als Türöffner oder autark als separater Türöffner mit einer Spannungsversorgung von 12 V AC, 310 mA. Ist die zweifarbige LED aktiviert, zeigt sie an, wenn ein Schlüssel sich dem Modul nähert und erkannt wird, indem sie die Farbe von Rot auf Grün wechselt.

Bei jedem Türöffnen zeigt das 3-stellige Display die Art der Betätigung und die Nummer des benutzten Schlüssels. **(Funktionen in IPercom-Systemen nicht verfügbar)**

Eine geringe Montagezeit des Moduls ist dank des Stecksystems und der vorverdrahteten Flachkabel garantiert. Das Modul besitzt die hohe Schutzart IP66 und IK08 und ist in den Farben Schwarz, Weiß und Grau erhältlich.

Produkteigenschaften

Abmessungen

125 x 90 x 25 mm

Spannungsversorgung48 V DC (über Systembus) oder
12 V DC (im Stand-Alone
Modus)**Artikelart**

Lesegerät-Modul

Beleuchtung

LED

Geräteart

Sondermodul

KlemmanschlüsseSpannungsversorgung,
Relaiskontakte**Serie**

ALPHA

SonstigesEinsatz im 2Voice- / IPercom
System oder als Stand-Alone
Modul**Schutzart**

IN, OUT

Farbe

Grau

Moduleinheiten

1

Umgebungstemperatur

-25 °C bis 50 °C

Systemkompatibilität

2Voice und IPercom

Weitere Bilder

