



AHD Bullet-Kamera VK 1092/250A

Artikelnummer	1092/250A
Typ	VK 1092/250A
Gewicht	0.267kg
Länge	165mm
Breite	50mm
Höhe	50mm

Produktbeschreibung

Produkteigenschaften

Verschlusszeit	1 / 25 – 1 / 100.000 s
Minimale Beleuchtungsstärke	0,1 Lux (Farbe) / 0,03 Lux (SW)
IR-LEDs	12
Gewicht	300 g
Autom. Weißabgleich	ATW
Dämmerungssensor	Kleiner 5 Lux
Auflösung	AHD: 720p @ 25 fps, PAL: 720 TVL / 960H @ 50 fps, 2MPX
Geräteart	Kamera
Spannungsversorgung	12 V DC + / - 10 %
Helligkeitsabgleich	D-WDR
Empfohlene Baluns (Videoübertragung mit CAT5)	VB 1092/300A
OSD-Bildschirmmenü	Ja
Objektiv	3,6 mm
S/R-Abstand	Größer 48 dB
Tag-Nach-Umschaltung	Ja
Bildsensortyp	1/3" CMOS hochauflösend
UTC-Funktion	Ja
Schutzart	IP66
Videoausgang	1.0 Vpp, Composite, 75 Ohm
Gegenlichtkompensation	BLC
Sonstiges	IR-SMART
Leistungsaufnahme	240 mA (IR-LEDs Ein)
Bauform	Bullet
Reichweite IR	10 m
Rauschunterdrückung	3DNR
Abmessungen	50 x 50 x 165 mm

Empfohlene Netzgeräte

NG 1092/801, NG 1092/803,
NG 1092/804, NG AL12/5A, NG
12/2A, NG AL12/1A

Umgebungstemperatur

-10 °C bis 50 °C

Verstärkungsanpassung

AGC

Weitere Bilder