



5MPX IP Dome-Kamera KI PLUS VK 1099/551B

Artikelnummer	1099/551B
Typ	VK 1099/551B
Gewicht	0.858kg
Länge	120mm
Breite	135mm
Höhe	135mm

Produktbeschreibung

KI PLUS

Diese leistungsstarke Kamera ersetzt unsere ECO und PRO Serien, bietet Künstliche Intelligenz mit Smart VCA und Firmware-basierter Nummernschilderkennung. Bei dieser Lösung sind keine speziellen Kameras nötig. Zusätzlich erkennt sie spezielle Geräusche wie Hundegebell oder Schüsse.

Produkteigenschaften

Protokolle

TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP, PPPoE

Spannungsversorgung

12 V DC + / - 10 % oder PoE

Besonderheiten

Intelligente Videoanalyse, Alarmein-/ausgang, Audioein-/ausgang, Micro SD Karteneinschub (bis 256 GB)

Rauschunterdrückung

3D-DNR

Videokompression

H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG

Tag-Nacht-Umschaltung

Ja

Objektiv

Motorisiert, 2,8 – 12 mm, 2,8-12 mm

Schutzart

IP67

Dämmerungssensor

Kleiner 5 Lux

Leistungsaufnahme

9 W (IR-LEDs Ein)

Minimale Beleuchtungsstärke

0,004 Lux (Farbe, F1.6, AGC Ein) / 0 Lux (IR-LEDs Ein)

Systemkompatibilität

ONVIF (Profile S / T / G)

IR-LEDs

4 LED Array

Geräteart

Kamera

Auflösung Mainstream

5MPX (2880 x 1620) @ 30 fps, 4MPX (2592 x 1520) @ 30 fps, 3MPX (2304 x 1296) @ 30 fps, 1080p (1920 x 1080) @ 30 fps, 720p (1280 x 720) @ 30 fps

Autom. Weißabgleich

AWB

Netzwerkanschluss

RJ45 (10 / 100M)

Abmessungen

135 (D) x 120 mm

Verschlusszeit

1/5 – 1/20.000 s

Auflösung

5MPX

Gegenlichtkompensation	BLC
Gewicht	857 g
Optionales Zubehör	Verteilerdose VKZ 3000/102
Auflösung Mobil Stream	VGA (640 x 480) @ 30 fps, QVGA (320 x 240) @ 30 fps
Auflösung Substream	720p (1280 x 720) @ 30 fps VGA (640 x 480) @ 30 fps, QVGA (320 x 240) @ 30 fps
Helligkeitsabgleich	WDR 120 dB
Bauform	Dome
Darstellung	PC-Client Software UVSpro, Smartphone-Applikation iUVSpro (iOS und Android)
Umgebungstemperatur	-35 °C bis 60 °C
Videostreams	Mainstream, Substream, Mobil Stream
Empfohlene Netzgeräte	NG 1092/801, NG 1092/803, NG 1092/804, NG AL12/5A, NG 12/2A, NG AL12/1A
PoE Standard	IEEE 802.03af
Reichweite IR	45 m
Bildsensortyp	1/2.7" Starlight CMOS
Sichtfeld (FOV)	Horizontal: 107 - 34°, Vertical: 55 - 19°, Diagonal: 134 - 38°
Verstärkungsanpassung	AGC

Weitere Bilder