



AHD Bullet-Kamera VK 1096/202

Artikelnummer	1096/202
Typ	VK 1096/202
Gewicht	0.373kg
Länge	90mm
Breite	65mm
Höhe	65mm

Produktbeschreibung

Kameras mit der neuen AHD-Technologie (Analog High Definition)

Vorteile

Mischbetrieb von Standard-Analog-Kameras und AHD-Kameras

Die AHD-Technologie eignet sich besonders, um herkömmliche analoge Kameras zu ersetzen oder ein analoges Video-Überwachungssystem zu erweitern.

Integrierte Signalumschaltung zu analogen Videosystemen

Viele Kameras verfügen über eine Signalumschaltung im Menü um von AHD zu Analog umzuschalten und umgekehrt.

Intelligente Überwachung mit HVR-Rekordern

Auch durch den Austausch des digitalen Videorekorders kann ein Mischbetrieb von Standard-Analog-Kameras und AHD-Kameras in einem Überwachungsobjekt realisiert werden.

Die AHD-Rekorder unterstützen die Aufzeichnung von analogen Bildsignalen, AHD-Bildsignalen und IP-Kameras (HVR = Hybrid-Videorekorder).

Installation

Kompatibel mit Koaxialkabeln

Die AHD-Technologie erfordert keine speziellen Kabel, da sie kompatibel mit Koaxialkabeln (RG) ist. Somit ist eine schnelle und unkomplizierte Installation garantiert.

Hinweis:

Detaillierte Informationen zu der gezeigten Kamera finden Sie unter „Technische Daten“.

Produkteigenschaften

Minimale Beleuchtungsstärke

0,1 Lux (Farbe) / 0,03 Lux (SW)

Abmessungen

65 x 65 x 90 mm

Autom. Weißabgleich

ATW

Objektiv

6 – 22 mm, Motorisiert 6 – 22 mm

Dämmerungssensor

Kleiner 5 Lux

Geräteart

Kamera

Spannungsversorgung

12 V DC + / - 10 %

Auflösung

AHD: 1080p @ 25 fps, 1080p, PAL: 720 TVL / 960H @ 50 fps

Bauform

Bullet-Kamera, Bullet

Helligkeitsabgleich

D-WDR

OSD-Bildschirmmenü

Ja

S/R-Abstand

Größer 48 dB

UTC-Funktion

Ja

Gewicht

373 g

Schutzart

IP66

Leistungsaufnahme

320 mA (IR-LED ein)

Videoausgang

1.0 Vpp, Composite, 75 Ohm

Optionales Zubehör

Verteilerdose 1092/148, UTC Fernbedienung VKZ 1092/310

Gegenlichtkompensation

BLC

Umgebungstemperatur

0 °C bis 50 °C

IR-LEDs

10

Reichweite IR

12 m

Empfohlene Baluns (Videoübertragung mit CAT5)

VB 1092/300A, VB 1092/301

Verschlusszeit

1/25 – 1/100.000 s

Bildsensortyp

1/2.7" High Definition, CMOS

Empfohlene Netzgeräte

NG 1092/801, NG 1092/803,
NG 1092/804, NG AL12/5A, NG
12/2A, NG AL12/1A

Tag- / Nach Umschaltung

Ja

Rauschunterdrückung

2DNR

Verstärkungsanpassung

AGC

Sonstiges

IR-SMART, Menüeinstellungen
über DVR

Weitere Bilder