



Funk-Kamerabewegungsmelder FA30-BM10CAM

Artikelnummer	39141
Typ	FA30-BM10CAM
Gewicht	0.14kg
Länge	60mm
Breite	63mm
Höhe	125mm

Produktbeschreibung

Heutzutage genügt es nicht mehr, die Haustür abzuschließen und sich auf die wachsamen Nachbarn zu verlassen. Ein hoher Zaun, Gitter vor den Fenstern oder Sicherheitsschlösser können einem Einbrecher die Arbeit erschweren, aufhalten können sie ihn nicht.

Aus diesem Grund benötigen Sie jemanden, der auf Ihr Hab und Gut aufpasst, wenn Sie nicht zu Hause sind.

Diese Aufgabe übernimmt die Funkalarmanlage FA30 der GROTHE GmbH in Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsdienst Protego24.

Die Funkalarmanlage FA30 im ansprechenden Design kombiniert u.a. Magnetkontakte, Bewegungsmelder, Technische Melder und Kameras mit integrierter Beleuchtung für Nachtaufnahmen in einem System. Sie kann einfach und schnell überall dort installiert werden, wo Sicherheit gefragt ist.

Das System benötigt keine Kabel: die Komponenten sind per Funk vernetzt. Die zuverlässige Funktechnik garantiert hohe Reichweiten und eine sichere Verbindung der Geräte. Registriert das System einen Einbruchversuch, leitet es detaillierte Informationen direkt an den Protego24-Wachdienst weiter.

Produktmerkmale:

Integrierte Kamera und Mikrofon

Einstellbare Empfindlichkeit (von Zentrale aus)

Schutz gegen Unterkriechen

TMR-Algorithmus (True-Motion-Recognition)

Verbindungsanzeige mittels LED (einfaches bestimmen des Montageortes), Kein Ausrichten in senkrechter Richtung erforderlich, automatische

Temperaturkompensation, Öffnungs- und Abriss sabotageüberwachung, Schutz des

optischen Systems durch staub- und Kleintier dichtes Gehäuse, Integrierter Weißlichtschutz, Automatische Batterie-Leer-Meldung

Technische Daten:

Frequenz: 868 MHz (Zweiwege-Funkmodul)
Dual-Sensor (Pyroelement)
PIR-Zylinderlinse Detektionsfelder: 18 weit, 18 mittig, 10 nah
Max. Erfassungsbereich: 12 x 12 m / 90°
Befestigungshöhe: 1,8 bis 2,4 m
IR-Erfassungsbereich Kamera (Nacht): 10 m
Bildauflösung: 320 x 240 Pixel, QVGA
2 Bilder / Sekunde
Alarmzeit: 5 Sekunden (10 Bilder)
Batterietyp: 6,0 V / Lithium-Battery Pack (2xCR123A)
Batterielebensdauer: ca. 4 Jahre (bei typ. Anwendung)
Betriebstemperatur: -20 °C bis 60 °C
Abmessungen: 125 x 63 x 60 mm
Gewicht: 200 g (mit Batterien)
Farbe: Weiß

Installationshinweis:

Der Protego24-Wachdienst ist 365 Tage im Jahr und 24 Stunden am Tag einsatzbereit. Hier arbeiten speziell geschulte Servicekräfte und beurteilen, ob es sich um einen Einbruchversuch, einen Fehlalarm oder einen technischen Alarm (z.B. einen Stromausfall oder einen Wasserrohrbruch) handelt: in diesem Fall wird der Kunde per Telefon informiert, mit ihm Rücksprache gehalten und bei Bedarf ein Notrufdienst eingeleitet. Fehlalarme gehören damit der Vergangenheit an.

Produkteigenschaften

Erfassungszonen	18
Auflösung	160 x 120 px, 320 x 240 px
Frequenz	868 MHz
Beleuchtung	LED
Batterien	2 x CR123A mit Stecker (Im Lieferumfang)
Aufnahme	Farbe oder SW einstellbar
Mikrofon	Eingebaut
Abmessungen	125 x 63 x 60 mm
Sabotageschutz	Abriss und Öffnung
Anschlussart	Funk
Melderart	Bewegungsmelder
Technik	Bidirektional
Frequenzhopping	FHSS
Farbkamera	2 Bilder / Sekunde
Batterielebensdauer	Bei typischer Anwendung: 5 - 8 Jahre
Erfassungsbereich	12 x 12 m / 90° (Vertikal / Horizontal)
Verschlüsselung	AES-128 Bit
Farbe	Weiß
Unterkriechschutz	Ja
Betriebstemperatur	-20 °C bis 60 °C

Weitere Bilder