



Klingeltaster PROTACT 140 GO

Artikelnummer	62001
Typ	PROTACT 140 GO
Gewicht	0.013kg
Länge	22mm
Breite	22mm
Höhe	16mm

Produktbeschreibung

PROTACT 140 GO

Schnelle Installation ohne Verschrauben!

Ein Klingeltaster von höchster Qualität, ausgestattet mit Edelmetall-Schaltkontakten und einem modernen Design. Die Schaltkontakte sind korrosionsfrei und bestehen aus einer Silberlegierung mit einer Goldauflage. Die Schnappscheibe sorgt für taktile Rückmeldung, und die Prellzeiten sind äußerst gering, was diesen Taster ideal für den Einsatz in Bus-Sprechanlagen macht.

Für eine schnelle Installation verfügt dieser Taster über schraubenlose Spezialklemmen. Diese Klemmen eignen sich auch hervorragend für das Durchverdrahten und können für starre Drähte mit einem Durchmesser von bis zu 0,8 mm verwendet werden. Die Montage erfolgt ohne Werkzeug dank einer griffigen Rändelmutter. Aufgrund der hochwertigen Materialien und Oberflächenbeschichtungen ist dieser Taster äußerst langlebig. (min. 100.000 Zyklen)

Hinweis:

Bei höheren Strömen löst sich die Goldoberfläche der Schaltkontakte physikalisch bedingt auf. Dies ist kein Qualitätsmangel, sondern bedeutet lediglich, dass der Klingeltaster anschließend nicht mehr für kleine Ströme im mA-Bereich benutzt werden kann.

Produkt ist nur in einer 5er VPE erhältlich !

Produkteigenschaften

Betätigungskraft

Ca. 6 Newton

Einbautiefe

13 mm abzgl. Plattenstärke

Plattenbohrung

16 mm

SpannungsversorgungMax. 12 V AC / DC (1,5 A), min:
5 V (1 mA)**Spannungsabfall**

Kleiner 0,1 V (Neuzustand)

MaterialMessing, Taster: Messing
Kontermutter: Kunststoff,
Schwarz**Anschluss**

0,6 bis 0,8 mm Drähte

Tasterknopf

14,5 mm ?

Kontermutter Durchmesser

22 mm ?

Isolationswiderstand

Min. 100 M?

Übergangswiderstand

Kleiner 0,1 Ohm

Farbe

Vergoldet, Gold

Schaltweg

0,8 mm

SchutzartIP54 (im eingebauten Zustand,
in Senkrechter Platte)**Montage**

Einbau

Prellzeit

Kleiner 20 ms

Geräteart

Einschraubkontakte

Gesamtbetätigungsweg

1,2 mm

Form

Rund

Betriebstemperatur

-20 °C bis 60 °C

Weitere Bilder

