

Türöffner IP68 TO 6800

Artikelnummer	93092
Typ	TO 6800
Gewicht	0.269kg
Länge	32mm
Breite	25mm
Höhe	250mm

Produktbeschreibung

Der Urmet Türöffner TO 6800 ist ein kompakter Standard-Türöffner mit Arretierungsfunktion und eignet sich dank der hohen Schutzart IP68 besonders für den Einsatz im Außenbereich. Dadurch ist er auch für anspruchsvollere Umgebungen mit Feuchtigkeit oder Witterungseinflüssen geeignet. Durch seine symmetrische Bauweise ist er rechts und links verwendbar.

Die integrierte Arretierung sorgt für zusätzlichen Bedienkomfort: Bereits ein kurzer elektrischer Impuls gibt den Türöffner für einen einmaligen Öffnungsvorgang frei. Die Freigabe bleibt bestehen, bis die Tür tatsächlich geöffnet wurde. Dadurch muss der Türöffner nicht während des gesamten Öffnungsvorgangs dauerhaft angesteuert werden.

Die Spannungsversorgung erfolgt mit 10–24 V AC/DC. Bei 10–13 V DC ist der Türöffner für den Dauerbetrieb (ED 100 %) geeignet. Bei 14–24 V DC sowie im Wechselspannungsbereich von 10–24 V AC ist eine Kurzzeitbelastung von weniger als 60 Sekunden vorgesehen.

Mit seinem kompakten Kastenmaß von 71 × 20,1 × 28 mm lässt sich der TO 6800 platzsparend im Türrahmen installieren. Ein gelochtes Schließblech mit 250 × 25 × 3 mm ist bereits im Lieferumfang enthalten.

Produkteigenschaften

Schutzart	IP68
Betriebsart DC	ED 100 % bei 10 – 13 V; Kurzzeitbelastung kleiner 60 s. bei 14 – 24 V
Kasten	71 x 20,10 x 28 mm
Aufbau	DIN Links (Rechts und links verwendbar)
Betriebsart AC	Kurzzeitbelastung kleiner 60 s. bei 10 – 24 V
Spannungsversorgung	10 – 24 V AC / DC (0,17 – 0,56 A)
Schließblech	250 x 25 x 3 mm
Widerstand	42 Ohm
Bauform	Kompakt

Weitere Bilder