



4CH Hybrid-Videorekorder HVR 1097/574

Artikelnummer	1097/574
Typ	HVR 1097/574
Gewicht	1.62kg
Länge	222mm
Breite	300mm
Höhe	50mm

Produktbeschreibung

Die Hybrid Videorekorder der AHD Serie bieten die Aufzeichnung im 5MPX Format, welches der Auflösung 2592*1944pixel entspricht. Die DVRs unterstützen die Aufzeichnung von analogen Kameras mit dem 960HBildsensor, 720p/1080p/5MPX AHD Kameras und 4MPX IP-Kameras ohne den Verlust von Bildinformationen.

Die Abkürzung AHD steht für "Analog High Definition" und ist ein neuer HD Video-Überwachungsstandard. Existierende analoge Videosysteme können ohne weiteres auf die AHD- Technologie umgesetzt werden.

Auch ein Mischbetrieb von Standard-Analog-Kameras und AHD Kameras in einem Überwachungsobjekt können durch Tausch des DVRs realisiert werden.

Die HVRs zeichnen die Videobilder im H.265 / H.264 Format auf der integrierten 1TB Festplatte auf.

Mit der Netzwerk- und der USB2.0 Schnittstelle, sowie der kostenlosen mitgelieferten Software lassen sich aufgezeichnete Videos sichern und abspielen.

Quadrantenteiler, Kalenderfunktion und dem integrierten Bewegungsmelder machen den DVR zum Gerät mit überragendem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Produkteigenschaften

Unterstützte Displayauflösung

1024 x 768, 1280 x 720, 1280 x 1024, 1440 x 900, 1920 x 1080

Geräteart

Rekorder

PoE Schnittstellen (IP-Pro Kamera)

Nein

Videomanagement-Software

UVS (MAC + Windows)

Netzwerkprotokolle

TCP / IP, DHCP, UDP, Urmet DDNS mit ID, P2P, PPPOE, Cloud-Archivierung

USB-Anschlüsse

2 x USB 2.0

Stream

Main-, Substream

Integrierter Webserver

Für Internet Explorer 11, Safari 6.0 für MAC OS 10.8.0

Aufzeichnungsauflösung

Bis 5MPX @ 12 fps, maximal 4 Kanäle

Leistungsaufnahme (mit HDD)

8,1 W

OSD-Menü

Mehrsprachig

Sicherung über USB-Anschluss

USB-Stick, USB-Festplatte, USB CD/RW und DVD/RW

Visualisierung

Voll- und Multibild

Videokompression

H.265 und H.264

Audio ein- / ausgänge

4 Alarmeingänge, 1 Alarmausgang, 4 Audioeingänge, 1 Audioausgang (RCA)

Festplatte

1 TB

Verwaltung

USB-Maus, Fernbedienung

Maximale Ausgangsbandbreite

48 Mbps

eSATA Port für Backup

Ja

Netzwerkanschluss

RJ45 (10M/100M)

Videoausgang

VGA (bis 1080p), HDMI (bis 1080p)

Abmessungen

300 x 53 x 227 mm

Substream	CIF, nicht Echtzeit
Auslösung der Aufzeichnung	Manuell, Bewegung, Alarm, Terminierung, Kontinuierlich
Kompression	H.264 / H.265
Wasserzeichen	Ja
Verwaltung Kameras	4x AHD / Analog und 2x IP
Weitere Daten	Urmet DDNS, P2P, PPPoE, Cloud Archivierung, 1 Kanal intelligente Videoanalyse
Bewegungserkennung	Ja
Speichermedium	1 SATA inkl., 1 TB (1x HDD max 8TB)
Gewicht	ca. 3 kg
App	iUVS pro (iOS + Android)
Aufzeichnungskanäle	4
Verschlüsselung im Web	Ja
Privatzonen	Ja
Spannungsversorgung	Netzteil 12 V DC, 2 A (im Lieferumfang)
Synchrone Wiedergabe	4 Kanäle
Umgebungstemperatur	0 °C bis 40 °C

Weitere Bilder