



5MPX IP Dome-Kamera ABSCHRECKUNG VK 1099/541

Artikelnummer	1099/541
Typ	VK 1099/541
Gewicht	0.465kg
Länge	92mm
Breite	100mm
Höhe	100mm

Produktbeschreibung

ABSCHRECKUNG (AI ACTIVE DETERRENCE)

Die Active Deterrence/Abschreckungs--Kameraserie bietet mit ihrer 5MPX Auflösung und Smart VCA-Funktionen eine vorausschauende Überwachungslösung. Sie ist perfekt für sicherheitskritische Orte geeignet, da sie bei minimaler Beleuchtung hochwertige Farbaufnahmen liefert. Zusätzlich schreckt sie Eindringlinge mit Sirene, Blitzlicht und Sprachansagen ab.

Mit der FULL COLOR Funktion erfasst die Kamera Tag und Nacht durchgehend farbige Bilder. Für den Fall, dass nur Nachtsicht gewünscht ist, lässt sich im Kameramenü die IR-Beleuchtung aktivieren. Die integrierten Mikrofone und Lautsprecher ermöglichen es, sofort auf sicherheitsrelevante Ereignisse zu reagieren, was diese Kamera zu einem wesentlichen Bestandteil jeder modernen Sicherheitsinfrastruktur macht.

Produkteigenschaften

Protokolle

TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP, PPPoE

Spannungsversorgung

12 V DC + / - 10 % oder PoE

Rauschunterdrückung

3D-DNR

Videokompression

H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG

Besonderheiten

Intelligente Video- / Audioanalyse, Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher, Weißlicht-LEDs zur Abschreckung, Micro SD Karteneinschub (bis 256 GB)

Schutzart

IP67

Minimale Beleuchtungsstärke

0,002 Lux (Farbe, F1.2 AGC Ein) / 0 Lux (IR-LEDs Ein)

Dämmerungssensor

Kleiner 5 Lux

Geräteart

Kamera

Empfohlene Netzgeräte

NG 1092/801, NG 1092/803, NG 1092/804, NG AL12/5A, NG 12/2A, NG AL12/1A, PoE-Adapter 1093/834

Übertragungsstandard

ONVIF (Profile S / T / G)

Darstellung

PC-Client Software UVSpro, Smartphone-Applikation (iOS und Android)

Autom. Weißabgleich

AWB

Netzwerkanschluss

RJ45 (10 / 100M)

Leistungsaufnahme

6,4 W (IR-LEDs Ein)

Gewicht

465 g

Reichweite IR

25 m

Bildsensortyp

1/2.7" CMOS

Verschlusszeit

1/5 – 1/20.000 s

Auflösung	5MPX
Gegenlichtkompensation	BLC
Videostreams	Mainstream, Substream
Helligkeitsabgleich	WDR 120 dB
Objektiv	2,8 mm, Festobjektiv, 2,85 mm
Bauform	Dome
Umgebungstemperatur	-35 °C bis 60 °C
Auflösung Substream	640 x 480 @ 25 fps
Optionales Zubehör	Verteilerdose 3000/108 oder 3000/109
PoE Standard	IEEE 802.03af
Abmessungen	100 (D) x 92 mm
Tag- / Nach Umschaltung	Ja
Auflösung Mainstream	2880 x 1620 @ 25 fps
Verstärkungsanpassung	AGC
IR-LEDs	2

Weitere Bilder