



5MPX IP Bullet-Kamera ABSCHRECKUNG VK 1099/511

Artikelnummer	1099/511
Typ	VK 1099/511
Gewicht	0.375kg
Länge	151mm
Breite	71mm
Höhe	71mm

Produktbeschreibung

ABSCHRECKUNG (AI ACTIVE DETERRENCE)

Die Active Deterrence/Abschreckungs--Kameraserie bietet mit ihrer 5MPX Auflösung und Smart VCA-Funktionen eine vorausschauende Überwachungslösung. Sie ist perfekt für sicherheitskritische Orte geeignet, da sie bei minimaler Beleuchtung hochwertige Farbaufnahmen liefert. Zusätzlich schreckt sie Eindringlinge mit Sirene, Blitzlicht und Sprachansagen ab.

Mit der FULL COLOR Funktion erfasst die Kamera Tag und Nacht durchgehend farbige Bilder. Für den Fall, dass nur Nachtsicht gewünscht ist, lässt sich im Kameramenü die IR-Beleuchtung aktivieren. Die integrierten Mikrofone und Lautsprecher ermöglichen es, sofort auf sicherheitsrelevante Ereignisse zu reagieren, was diese Kamera zu einem wesentlichen Bestandteil jeder modernen Sicherheitsinfrastruktur macht.

Produkteigenschaften

Protokolle

TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS,
DDNS, RTP/RTSP, SMTP,
NTP, UPnP, SNMP, HTTPS,
FTP, PPPoE

Reichweite Weißlicht

20 m

Weißlicht-LEDs

2

Spannungsversorgung

12 V DC + / - 10 % oder PoE

Rauschunterdrückung

3D-DNR

Videokompression

H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+
/ MJPEG

Schutzart

IP67

Minimale Beleuchtungsstärke

0,002 Lux (Farbe, F1.2 AGC
Ein) / 0 Lux (IR-LEDs Ein)

Optionales Zubehör

Verteilerdose 3000/102 oder
3000/108

Dämmerungssensor

Kleiner 5 Lux

Abmessungen

71 x 71 x 151 mm

Geräteart

Kamera

Empfohlene Netzgeräte

NG 1092/801, NG 1092/803,
NG 1092/804, NG AL12/5A, NG
12/2A, NG AL12/1A, PoE-
Adapter 1093/834

Übertragungsstandard

ONVIF (Profile S / T / G)

Darstellung

PC-Client Software UVSpro,
Smartphone-Applikation (iOS
und Android)

Autom. Weißabgleich

AWB

Netzwerkanschluss

RJ45 (10 / 100M)

Gewicht

375 g

Reichweite IR

25 m

Bildsensortyp

1/2.7" CMOS

Leistungsaufnahme

7,4 W (IR-LEDs Ein)

Verschlusszeit	1/5 – 1/20.000 s
Auflösung	5MPX
Gegenlichtkompensation	BLC
Videostreams	Mainstream, Substream
Helligkeitsabgleich	WDR 120 dB
Objektiv	2,8 mm
Bauform	Bullet
Umgebungstemperatur	-35 °C bis 60 °C
Auflösung Substream	640 x 480 @ 25 fps
Besonderheiten	Intelligente Videoanalyse, Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher, Weißlicht-LEDs zur Abschreckung, Micro SD Karteneinschub (bis 256 GB)
PoE Standard	IEEE 802.03af
Tag- / Nach Umschaltung	Ja
Auflösung Mainstream	2880 x 1620 @ 25 fps
Verstärkungsanpassung	AGC
IR-LEDs	2

Weitere Bilder