



Modul Schallgeber MSG 8922

Artikelnummer	38922
Typ	MSG 8922
Gewicht	0.172kg
Länge	92mm
Breite	92mm
Höhe	63mm

Produktbeschreibung

Das Schallgeber Modul ist für das System M geeignet: ein kompaktes und modulares System. Der Schallgeber besitzt zwei Funktionen (Alarm 1, Alarm 2). Zusätzlich besitzt das Modul über 32 Töne die durch den DIP-Switch A benutzt werden können, durch den DIP-Switch B sind weitere 32 Töne einstellbar. Die extrem hohe Lautstärke wird über integrierte Taster eingestellt.

Diese Produkt benötigt ein Basismodul, bitte dieses separat bestellen.

Dazu passende Basismodule (System M):

- Basismodul flach, BMF 8911, Art.-Nr. 38911
- Basismodul flach, BMF 8991, Art.-Nr. 38991
- Basismodul tief, BMT 8912, Art.-Nr. 38912
- Basismodul tief, BMT 8992, Art.-Nr. 38992
- Basismodul Wand, BMW 8913, Art.-Nr. 38913
- Basisdoppelmodul, BDW 8916, Art.-Nr. 38916
- Basismodul Einbau, BME 8993, Art.-Nr. 38993

Produkteigenschaften

Spannungsversorgung

für Multivolt Basismodule, 12 – 24 V AC / DC (240 / 280 mA)

Betriebsart

unabhängige Steuerung durch separate Kontakte

Funktionen

Alarm 1, Alarm 2

Temperaturbereich

-30 °C bis 55 °C

Geräteart

Sirene

Einschaltdauer

Dauerbetrieb

Abmessungen

92 (D) x 63 mm

Alarm 1

32 Töne mit Dip-Switch A
einstellbar

Schutzart

IP65

Lautstärke

Max. 105 dB(A)

Farbe

Weiß

Alarm 2

32 Töne mit Dip-Switch B
einstellbar

Material / Farbe

Kunststoff / Schwarz

Weitere Bilder

