



## Montagewinkel KSZ 8605

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>Artikelnummer</b> | 38605    |
| <b>Typ</b>           | KSZ 8605 |
| <b>Gewicht</b>       | 0.0799kg |
| <b>Länge</b>         | 83mm     |
| <b>Breite</b>        | 69mm     |
| <b>Höhe</b>          | 69mm     |

## Produktbeschreibung

Unsere Befestigungselemente bieten vielseitige Anwendungsmöglichkeiten, da sie sowohl auf waagerechten als auch senkrechten Flächen angebracht werden kann. Mit insgesamt vier Befestigungsbohrungen gewährleistet sie einen stabilen Halt und eine zuverlässige Positionierung. Das Befestigungselement ist aus hochwertigem Kunststoff PA 66 gefertigt und verfügt über eine Sockeldichtung, die nicht nur zusätzlichen Schutz bietet, sondern auch die Schutzart IP65 gewährleistet.

### **Hinweis:**

Zur Kombination der Leuchte mit dem Zubehör KSZ 8601/3/4/5 ist zusätzlich der Adapter-Sockel KSZ 8602 erforderlich.

## Produkteigenschaften

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| <b>Material</b>  | Kunststoff PA 66                        |
| <b>Gewicht</b>   | 0,04 kg                                 |
| <b>Anschluss</b> | 2                                       |
| <b>Geräteart</b> | Halter / Gehäuse                        |
| <b>Montage</b>   | Für senkrechte Montage /<br>Wandmontage |
| <b>Schutzart</b> | IP65                                    |

## Weitere Bilder

