



Funkgong-Set MISTRAL weiß MISTRAL 650 WS

Artikelnummer	43553
Typ	MISTRAL 650 WS
Gewicht	0.384kg
Länge	50mm
Breite	120mm
Höhe	180mm

Produktbeschreibung

Mistral 650 WS im Set mit Funkklingeltaster SE03 - ab Werk angelernt und sofort einsatzbereit.

500 Meter Reichweite (Freifeld)

Die störungsfreie Funkverbindung bis zu 500 Meter garantiert einen zuverlässigen Türgong.

12 polyphone Melodien

Mit der groß:en Auswahl an ansprechenden Klingeltöne individualisieren Sie Ihren Mistral 650 WS ganz flexibel.

Mehrfachrufunterscheidung für mehrere Türen

Mit Hilfe der Rufunterscheidung erkennen Sie sofort, ob es an der Vordertür oder am Gartentor geklingelt hat. Bis zu 12 Funkklingeltaster können angelernt und 12 können mit einem individuellen Rufton versehen werden.

Rufarten:

Zentralruf: Eingehender Ruf wird an mehrere Gongs gleichzeitig weitergeleitet und löst diese aus.

Individualruf: Mehrere Sender sind mit einem einzigen Gong verknüpft.

Matrixruf: Ein Sender steuert gezielte oder selektive Kommunikation mit bestimmten Gongs an.

Praktische Stummschaltung

Der MISTRAL 650 WS kann für jeweils 1, 3, 9 Stunden oder unbegrenzt stummgeschaltet werden, für eine ungestörte Nachtruhe.

Spannungsversorgung:

Der Mistral 650 WS wird mit einer kabelgebundenen Stromzufuhr von 8 - 12 V AC / DC versorgt.

Anzeige niedriger Batteriestand

Der Funkgong gibt ein optisches und akustisches Signal, wenn die Batterien im Klingeltaster und im Gong fast leer sind. So verpassen Sie keinen Besuch, weil die Batterie überraschend leer ist.

Hinweis:

*Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren!

Produkteigenschaften**Spannungsversorgung Sender**

2 x 1,5 V Batterien Typ AAA
(nicht im Lieferumfang), extern:
6 – 12 V DC

Anzahl Melodien

12 polyphone Melodien

Farbe

Weiß / Weiß, Weiß

Blitzlicht

LED

Schutzart Sender

IP54

Spannungsversorgung

8 - 12 V AC/DC / Batterien

Rufarten

Zentral-, Individual-, Matrixruf

Serie

MISTRAL

Geräteart

Funkgong-Set

Oberfläche

Hochglanz

Lautstärke

Max. 83 dB(A) einstellbar

Rufunterscheidung

12-fach

Frequenz

868,35 MHz

Abmessungen Sender

36 x 100 x 17 mm

Anzahl koppelbarer Sender

12

Spannungsversorgung Empfänger

4 x 1,5 V Batterien Typ LR14/C
(nicht im Lieferumfang), extern: 8
– 12 V AC / DC

Funkreichweite

500 m im Freifeld

Abmessungen Empfänger

180 x 120 x 50 mm

Weitere Bilder

