



AHD Dome-Kamera VK 1096/303

Artikelnummer	1096/303
Typ	VK 1096/303
Gewicht	0.396kg
Länge	100mm
Breite	97mm
Höhe	97mm

Produktbeschreibung

Kameras mit der neuen AHD-Technologie (Analog High Definition)

Vorteile

Mischbetrieb von Standard-Analog-Kameras und AHD-Kameras

Die AHD-Technologie eignet sich besonders, um herkömmliche analoge Kameras zu ersetzen oder ein analoges Video-Überwachungssystem zu erweitern.

Integrierte Signalumschaltung zu analogen Videosystemen

Viele Kameras verfügen über eine Signalumschaltung im Menü um von AHD zu Analog umzuschalten und umgekehrt.

Intelligente Überwachung mit HVR-Rekordern

Auch durch den Austausch des digitalen Videorekorders kann ein Mischbetrieb von Standard-Analog-Kameras und AHD-Kameras in einem Überwachungsobjekt realisiert werden.

Die AHD-Rekorder unterstützen die Aufzeichnung von analogen Bildsignalen, AHD-Bildsignalen und IP-Kameras (HVR = Hybrid-Videorekorder).

Installation

Kompatibel mit Koaxialkabeln

Die AHD-Technologie erfordert keine speziellen Kabel, da sie kompatibel mit Koaxialkabeln (RG) ist. Somit ist eine schnelle und unkomplizierte Installation garantiert.

Hinweis:

Detaillierte Informationen zu der gezeigten Kamera finden Sie unter „Technische Daten“.

Produkteigenschaften

Gegenlichtkompensation

HLC

S/R-Abstand

Größer 48 dB

Minimale Beleuchtungsstärke

0,01 Lux @ F1.0 (AGC Ein)

Reichweite IR

15 m

Autom. Weißabgleich

ATW

Dämmerungssensor

Kleiner 5 Lux

Geräteart

Kamera

Auflösung

AHD: 1080p @ 25 fps, 1080p,
PAL: 720 TVL / 960H @ 50 fps

Helligkeitsabgleich

D-WDR

Bildsensortyp

1/2.9" 2MPX High Definition,
CMOS

OSD-Bildschirmmenü

Ja

Objektiv

3,6 mm

UTC-Funktion

Ja

Schutzart

IP66

Gewicht

390 g

Abmessungen

97 (D) x 100 mm

Videoausgang

1.0 Vpp, Composite, 75 Ohm

Besonderheit

PIR-Sensor

Bauform

Dome-Kamera, Dome

Leistungsaufnahme

190 mA (IR-LED ein)

Optionales Zubehör

Verteilerdose 3000/108, UTC
Fernbedienung VKZ 1092/310

Verschlusszeit

1/25 – 1/50.000 s

Spannungsversorgung

12 V DC + / - 10%

IR-LEDs

16

Empfohlene Baluns (Videoübertragung mit CAT5)

VB 1092/300A, VB 1092/301

Besonderheiten

Integrierter PIR Sensor

Empfohlene Netzgeräte

NG 1092/801, NG 1092/803,
NG 1092/804, NG AL12/5A, NG
12/2A, NG AL12/1A

Umgebungstemperatur

-20 °C bis 50 °C

Tag- / Nach Umschaltung

Ja

Rauschunterdrückung

2DNR

Verstärkungsanpassung

AGC

Sonstiges

IR-SMART, Menüeinstellungen
über DVR

Weitere Bilder