



AHD Mikrokamera VK 1092/258H

Artikelnummer	1092/258H
Typ	VK 1092/258H
Gewicht	0.082kg
Länge	15mm
Breite	40mm
Höhe	40mm

Produktbeschreibung

Kameras mit der neuen AHD-Technologie (Analog High Definition)

Vorteile

Mischbetrieb von Standard-Analog-Kameras und AHD-Kameras

Die AHD-Technologie eignet sich besonders, um herkömmliche analoge Kameras zu ersetzen oder ein analoges Video-Überwachungssystem zu erweitern.

Integrierte Signalumschaltung zu analogen Videosystemen

Viele Kameras verfügen über eine Signalumschaltung im Menü um von AHD zu Analog umzuschalten und umgekehrt.

Intelligente Überwachung mit HVR-Rekordern

Auch durch den Austausch des digitalen Videorekorders kann ein Mischbetrieb von Standard-Analog-Kameras und AHD-Kameras in einem Überwachungsobjekt realisiert werden.

Die AHD-Rekorder unterstützen die Aufzeichnung von analogen Bildsignalen, AHD-Bildsignalen und IP-Kameras (HVR = Hybrid-Videorekorder).

Installation

Kompatibel mit Koaxialkabeln

Die AHD-Technologie erfordert keine speziellen Kabel, da sie kompatibel mit Koaxialkabeln (RG) ist. Somit ist eine schnelle und unkomplizierte Installation garantiert.

Hinweis:

Detaillierte Informationen zu der gezeigten Kamera finden Sie unter „Technische Daten“.

Produkteigenschaften

IR-LEDs

Leistungsaufnahme

100 mA (IR-LEDs Ein)

Minimale Beleuchtungsstärke

0,1 Lux (Farbe) / 0,03 Lux (SW)

Autom. Weißabgleich

ATW

Reichweite IR

Dämmerungssensor

Kleiner 5 Lux

Geräteart

Kamera

AuflösungAHD: 1080p @ 25 fps, 1080p,
PAL: 720 TVL / 960H @ 50 fps**Helligkeitsabgleich**

D-WDR

Besonderheiten

Starlight

OSD-Bildschirmmenü

Ja

Objektiv

3,6 mm

S/R-Abstand

Größer 48 dB

Bildsensortyp1/2.8" Sony 291 Starlight,
CMOS**Abmessungen**

40 x 40 x 15 mm

Sonstiges

UTC-Funktion

Ja

Besonderheit

Starlight

Schutzart

Nur für den Innenbereich

Optionales Zubehör

Videoausgang

1.0 Vpp, Composite, 75 Ohm

Gegenlichtkompensation

BLC

Umgebungstemperatur

0 °C bis 50 °C

Spannungsversorgung

12 V DC + / - 10%

Rauschunterdrückung

3DNR

Empfohlene Baluns (Videoübertragung mit CAT5)

VB 1092/300A, VB 1092/301

Verschlusszeit

1/25 – 1/100.000 s

Bauform

Micro

Empfohlene Netzgeräte

NG 1092/801, NG 1092/803,
NG 1092/804, NG AL12/5A, NG
12/2A, NG AL12/1A

Tag- / Nach Umschaltung

Ja

Gewicht

85 g

Verstärkungsanpassung

AGC

Weitere Bilder