



vidoora - LAN Türstation Silber vidoora VD 720-L si

Artikelnummer	75404
Typ	vidoora VD 720-L si
Gewicht	0.219kg
Länge	35mm
Breite	80mm
Höhe	156mm

Produktbeschreibung

Die smarte Videotürklingel zeigt dir in allen Situationen, wer genau vor der Tür steht.

Klingeln unangemeldete Besucher oder unbekannte Personen?

Ab sofort weißt du es, ohne zuerst die Tür öffnen zu müssen. Gefahrensituationen können sofort erkannt werden, weswegen ältere Personen und Kinder dabei besonders von der Sicherheit profitieren.

Mit der CallMe App, die im App-Store oder Play-Store erhältlich ist, sind folgende Funktionen für die vidoora verfügbar:

- Gespräch annehmen oder ablehnen
- Gespräch mit Besuch an der Haustür führen
- Tür öffnen
- Live-Bilder der Kamera zeigen
- Verpasste Anrufe anzeigen

vidoora - LAN-Türstation Eigenschaften:

- **Weitwinkelkamera 160°**

160° diagonale Bilderfassung für mehr Überblick vor deiner Haustür.

- **HD-Qualität**

HD-Videoauflösung mit geringem Datenverbrauch bei optimaler Bildqualität.

- **Nachtsicht**

Leistungsstarke LEDs sorgen für detaillierte Videobilder bei Dämmerung und Nacht.

- **Sicherheit**

Jederzeit auf die Kamera der Türstation zugreifen, um zu wissen, was vor deiner Haustür passiert.

- **Beleuchtetes Namensschild**

Das digitale Display zeigt deinen Namen an. Sobald der Sensor eine Bewegung wahrnimmt, schaltet er die Beleuchtung ein.

- **Barrierefreie Kommunikation**

Icons und Sprachansage kommunizieren den Anrufstatus für hör- oder sehgeschädigte Personen.

- **Kompatibilität**

Alle Grothe Funkgongs „MISTRAL“ und „CALIMA“ stehen als Zusatzsignalgeber zur Verfügung.

Produkteigenschaften

WLAN-Frequenz	2,4 GHz
Auflösung der Kamera	HD 720p, 1280 x 720 px
Version	LAN
Kompression	H.264
WLAN-Standard	802.11 b/g/n
Blickwinkel	120° (H), 93° (V), 160° (D)
Anzahl IR-LEDs	6
Farbe	Silber
IR-Reichweite	3 m
Spannungsversorgung DC	12 V DC, 1 A
Verbindung	LAN
Spannungsversorgung AC	8–12 V AC / 50 Hz / 12 VA
Lautstärke	80 dBA @ 1 m
Abmessungen	80 x 156 x 35 mm
Display	128 x 32 px
Gewicht	210 g
MISTRAL Sendefrequenz	868,35 MHz
Schaltleistung Relais	12 V AC / DC, 2,0 A
Schutzart	IP55 / IK04
Betriebstemperatur	-20 °C bis +50 °C
MISTRAL Senderreichweite	150 m

Weitere Bilder

