



Lichtschränke 120 LS 1033/393

Artikelnummer	1033/393
Typ	LS 1033/393
Länge	75mm
Breite	180mm
Höhe	80mm

Produktbeschreibung

Lichtschraken-Set zur Innen- und Außenhautüberwachung

Die Lichtschanke eignet sich ideal zur Überwachung von Grundstücksgrenzen oder langen Außenwänden von Hallen. Sie bietet eine Reichweite von bis zu 480 m im Innenbereich und 120 m im Außenbereich. Dank der Synchronisation über 4 optische Kanäle können mehrere Schranken innerhalb eines Objekts gleichzeitig genutzt werden. Die Reaktionszeit lässt sich flexibel zwischen 50 und 750 ms einstellen. Eine einfache Ausrichtung wird durch die integrierte Montagehilfe ermöglicht.

Das Gehäuse besteht aus robustem Polycarbonat und ist sowohl stoßfest als auch wetterbeständig. Der Alarmkontakt ist normal geschlossen und kann problemlos in Alarmanlagen integriert werden. Zusätzlich ist die Lichtschanke mit Öffnungs- und Diebstahlsschutz ausgestattet und für den Einsatz im Außenbereich geeignet.

Produkteigenschaften

Anschlussart	Draht
Reichweite außen	120 m
Arbeitsweise Strahlenbündel	Punkt zu Punkt, modulierte IR Strahlen
Synchronisation	4 optische Kanäle
Reaktionszeit	Einstellbar zwischen 50 und 750 ms
Leistungsaufnahme ohne Heizung	90 mA
Geräteart	Lichtschanke
Leistungsaufnahme mit Heizung	10 bis 15 V 0,4 A / 20 bis 30 V 0,2 A
Nennversorgungsspannung	12 V DC
Reichweite innen	480 m
Schutzart	IP65
Spannungsbereich	10 – 30 V DC

Weitere Bilder