



4CH Netzwerkvideorekorder NVR 1098/324P

Artikelnummer	1098/324P
Typ	NVR 1098/324P
Gewicht	1.955kg
Länge	227mm
Breite	300mm
Höhe	53mm

Produktbeschreibung

Die neue Serie NVR -Netzwerk-Video Rekorder sind kompakte Systeme, die Aufzeichnungen nur von Netzwerk-Kameras realisieren. Je nach Modell unterstützen die NVRs die Aufzeichnung oder die Verwaltung von bis zu 32 Netzwerk-Kameras bei einer Auflösung in 4K.

Idealerweise werden die NVRs zentralisiert eingebaut, z. B. in einem Serverschrank und die Daten über die im Lieferumfang enthaltene kostenlose Client-Software oder über den Web-Browser fern aufgerufen.

Die Modelle 1098/3xxP verfügen zusätzlich über einen internen PoE-Switch, der es erlaubt, über das Netzkabel bis zu 8 IP-Pro Kameras mit einer Spannung zu versorgen.

Produkteigenschaften

Substream

CIF, VGA, QVGA @ Echtzeit

Geräteart

Rekorder

Videomanagement-Software

UVS (MAC + Windows)

Weitere Daten

Urmet DDNS, P2P, kompatibel zu Fisheye, Cloud Archivierung

USB-Anschlüsse

2 x USB 2.0

Alarmein- / ausgänge

4 Alarmeingänge, 1 Alarmausgang

Netzwerkanschluss

RJ45 (10M / 100M)

Integrierter Webserver

Für Internet Explorer 11, Safari 6.0 für MAC OS 10.8.0

Gewicht

ca. 2 kg

PoE Schnittstellen (IP-Pro Kamera)

Ja, 4 Ports mit insgesamt 45 W

Unterstützte Displayauflösung

1024 x 768, 1280 x 720, 1280 x 1024, 1440 x 900, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1900 x 1200, 2560 x 1440, 3840 x 2160

Bandbreite IP-Aufzeichnung

50 Mbps (Eingang), 65 Mbps (Ausgang)

OSD-Menü

Mehrsprachig

Auslösung der Aufzeichnung

Manuell, Bewegung, Alarm, Terminierung, Kontinuierlich

Sicherung über USB-Anschluss

USB-Stick, USB-Festplatte, USB CD/RW und DVD/RW

Visualisierung

Voll- und Multibild

Aufzeichnungsauflösung (alle Kanäle)

bis 8MPX(4K)

Festplatte

1 TB

Stream

Main-, Sub- und Mobil-Stream

Synchrone Wiedergabe

4K : 45 fps, 4MPX : 90 Mbps, 2MPX : 180 fps

eSATA Port für Backup

Ja

Speichermedium	1 SATA inkl., 1 TB (1x HDD max 6 TB)
Verwaltung IP-Kameras	4 Kameras
Videoausgang	VGA (bis 1080p), HDMI (bis 4K)
Abmessungen	300 x 53 x 227 mm
Videokompression	H.265+, H.264+, H.265, H.264, MJPEG
Kompression	H.264 / H.265
Wasserzeichen	Ja
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, DHCP, UDP, Urmet-DDNS, P2P, PPPoE
Bewegungserkennung	Ja
PoE-Switch integriert	Ja
Verwaltung	USB-Maus
App	iUVS pro (iOS + Android)
Leistungsaufnahme (ohne HDD)	45 W
Audioein- / -ausgänge	1 Audioeingang, 1 Audioausgang (RCA)
Aufzeichnungskanäle	4
Spannungsversorgung	Netzteil 48 V DC, 1,2 A (im Lieferumfang)
Verschlüsselung im Web	Ja
Privatzonen	Ja
Umgebungstemperatur	0 °C bis 40 °C

Weitere Bilder