



4K IP Dome-Kamera VK 1099/710

Artikelnummer	1099/710
Typ	VK 1099/710
Gewicht	0.436kg
Länge	90mm
Breite	100mm
Höhe	100mm

Produktbeschreibung

Kameras mit moderner Netzwerk (IP) Technologie

Vorteile

Einfach in vorhandene Netzwerkstrukturen einbinden

Bilder von IP-Kameras werden über bereits existierende Datennetzwerke übertragen. So müssen keine neuen Kabel aufwendig verlegt werden.

Besonders für Unternehmen mit weit verstreuten Arbeitsstätten bietet die IP-Technologie eine einfach umzusetzende Videoüberwachung.

Dezentrale Datenverwaltung

Netzwerkkameras können über das Internet von überall überwacht, verwaltet und bei Bedarf mit Softwareupdates versorgt werden.

Schnelle Datenübertragung

IP-Kameras enthalten eine Rechnerkomponente, die die Bilddaten komprimiert und versendet.

Dadurch können große Menge Videodaten in hoher Auflösung schnell übertragen werden.

Intelligente Videoanalyse

Alle IP-Kameras von Urmet verfügen über eine integrierte Intelligente Videoanalyse.

Darin können Sicherheits- und Gefahrenbereiche definiert werden, deren Betreten durch die Kamera erfasst und gemeldet werden.

Installation

Unkomplizierte Installation

Eine Videoüberwachung mit IP-Technologie ist schnell installiert und einsatzbereit, da sie bereits vorhandene Netzwerkstrukturen nutzt.

Spannungsversorgung über Netzwerk möglich (PoE)

Mit dem passenden Switch erfolgt die Stromversorgung der Kamera ganz einfach über das Netzwerk.

Hinweis:

Detaillierte Informationen zu der gezeigten Kamera finden Sie unter „Technische Daten“.

Produkteigenschaften

Auflösung Mobilstream

640 x 480 @ 25 fps, 320 x 240 @ 25 fps

Rauschunterdrückung

3D-DNR

Leistungsaufnahme

5,28 W (IR-LEDs Ein)

Minimale Beleuchtungsstärke

0,1 Lux (Farbe, AGC Ein) / 0 Lux (IR-LEDs Ein)

Auflösung Mainstream

3840 x 2160 @ 25 fps, 2592 x 1944 @ 25 fps, 2592 x 1520 @ 25 fps, 2304 x 1296 @ 25 fps, 1920 x 1080 @ 25 fps, 1280 x 720 @ 25 fps

Auflösung Substream

1920 x 1080 @ 25 fps, 1280 x 720 @ 25 fps, 640 x 480 @ 25 fps, 320 x 240 @ 25 fps

Übertragungsstandard

ONVIF (Profil S/G/T), RTSP

Dämmerungssensor

Kleiner 5 Lux

Geräteart

Kamera

Abmessungen

100 (D) x 95 mm

Darstellung

PC-Client Software UVSpro, Smartphone-Applikation (iOS und Android)

Empfohlene Netzgeräte

NG 1092/801, NG 1092/803, NG 1092/804, NG AL12/5A, NG 12/2A, NG AL12/1A, PoE-Adapter PSA16-PoE

Gewicht

420 g

Autom. Weißabgleich

AWB

Netzwerkanschluss

RJ45 (10/100M)

Umgebungstemperatur

-30 °C bis 55 °C

Besonderheiten

Intelligente Videoanalyse, Integriertes Mikrofon, Starlight, Alarmeinang /-ausgang, SD-Karteneinschub (bis 256 GB)

Besonderheit

Starlight

Schutzart	IP66
Optionales Zubehör	VKZ 3000/108, VKZ 3000/109
Verschlusszeit	1/5 – 1/20.000 s
Gegenlichtkompensation	BLC
Spannungsversorgung	12 V DC + / - 10 %, PoE
Helligkeitsabgleich	WDR 120 dB
Intelligente Analysefunktion	Perimeterüberwachung, Liniendurchgangserkennung, stationäre Objekte, Gesichtserkennung, Personenerkennung
Objektiv	2,8 mm, Festobjektiv, 2,8 mm
Bildsensortyp	1/2.8" Starlight, CMOS
Bauform	Dome
IR-LEDs	2 LED Array
Videostreams	Mainstream, Substream, Mobilstream
Reichweite IR	30 m
Videokompression	H.265(+) / H.264 (+) / MJPEG
PoE Standard	IEEE 802.03af
Protokolle	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Tag- / Nach Umschaltung	Ja
Verstärkungsanpassung	AGC
Auflösung	4K

Weitere Bilder