

Türöffner TO 1655

Artikelnummer	93035
Typ	TO 1655
Gewicht	0.234kg
Länge	32mm
Breite	25mm
Höhe	250mm

Produktbeschreibung

Der Urmet Türöffner TO 1655 ist ein besonders kompakter Standard-Türöffner mit Arretierungs- und Entriegelungsfunktion für vielseitige Anwendungen in der Türkommunikation und Zutrittstechnik. Mit einer Kastenbreite von nur 16 mm eignet er sich besonders für Einbausituationen, bei denen im Türrahmen nur wenig Platz zur Verfügung steht. Durch seine symmetrische Bauweise ist er rechts und links verwendbar.

Die integrierte Entriegelung ermöglicht es, den Türöffner über einen kleinen Schalter dauerhaft freizugeben. Dadurch kann die Tür ohne erneute elektrische Ansteuerung geöffnet werden – beispielsweise während festgelegter Öffnungszeiten. Zusätzlich sorgt die Arretierung dafür, dass bereits ein kurzer elektrischer Impuls den Türöffner für einen einmaligen Öffnungsvorgang freigibt. Die Freigabe bleibt bestehen, bis die Tür tatsächlich geöffnet wurde.

Die Spannungsversorgung erfolgt mit 10–24 V AC/DC. Bei 10–13 V DC ist der Türöffner für den Dauerbetrieb (ED 100 %) geeignet. Bei 14–24 V DC sowie im Wechselspannungsbereich von 10–24 V AC ist eine Kurzzeitbelastung von weniger als 60 Sekunden vorgesehen.

Mit seinen kompakten Abmessungen von 65,5 × 16 × 28 mm lässt sich der TO 1655 besonders platzsparend im Türrahmen installieren. Ein gelochtes Schließblech mit 250 × 25 × 3 mm ist bereits im Lieferumfang enthalten.

Produkteigenschaften

Kasten	65,5 x 16 x 28 mm, Drehung 25°, Verstellbereich 2 mm; Eingriffstiefe 6 mm
Betriebsart DC	ED 100% bei 10 – 13 V; Kurzzeitbelastung kleiner 60 s. bei 14 – 24 V
Aufbau	DIN Links (Rechts und links verwendbar)
Spannungsversorgung	10 – 24 V AC / DC (0,17 – 0,56 A)
Ausführung	Entriegelung und Arretierung
Schließblech	250 x 25 x 3 mm
Widerstand	42 Ohm
Betriebsart AC	Kurzzeitbelastung kleiner 60 s. bei 10 - 24 V
Bauform	Kompakt

Weitere Bilder