



8MPX Bullet-Kamera PANORAMA VK 1099/681

Artikelnummer	1099/681
Typ	VK 1099/681
Gewicht	0.857kg
Länge	240mm
Breite	95mm
Höhe	95mm

Produktbeschreibung

PANORAMA

Die PANORAMA Kameraserie von Urmet bietet leistungsstarke Überwachungslösungen für eine breite Raumabdeckung. Mit den 180°-Kameras und der Fisheye-Variante überwachen Sie große Bereiche mit weniger Kameras. Die Modelle 1099/681, 1099/682 und 1099/683 verfügen über eine Sirenen- und Blitzlichtfunktion für Abschreckung sowie Smart VCA für intelligente Analyse. Die Fisheye-Kamera 1099/680 liefert rundum scharfe Nachtaufnahmen und ermöglicht Audioüberwachung. Mit der FULL COLOR Funktion bieten die 180°-Kameras kontinuierliche Farbbilder, eine klare Sicht ist somit zu jeder Tageszeit garantiert.

Produkteigenschaften

Abmessungen

95 (D)x 240 mm

Spannungsversorgung

12 V DC + / - 10 % oder PoE

Rauschunterdrückung

3D-DNR

Objektiv

Festobjektiv, 2,8 mm (FOV 180° (H), 91° (V)), 2,8 mm

Auflösung Mobilstream

VGA (640 x 480) @ 20 fps

Schutzart

IP67

Besonderheiten

Intelligente Videoanalyse,
Eingebautes Mikrofon und
Lautsprecher, Micro SD-Karten
Einschub (bis 256 GB)

Bildsensortyp

1/2.8" CMOS

Dämmerungssensor

Kleiner 5 Lux

Geräteart

Kamera

Protokolle

TCP/IP, RTP/TCP, RTSP,
HTTP, SMTP, DNS, DDNS,
DHCP, FTP, NTP, PPPoE,
UPnP

Übertragungsstandard

ONVIF (Profile S / T / G)

Darstellung

PC-Client Software UVSpro,
Smartphone-Applikation (iOS
und Android)

Umgebungstemperatur

-30 °C bis 60 °C

Autom. Weißabgleich

AWB

Auflösung

8MPX

Netzwerkanschluss

RJ45 (10 / 100M)

Leistungsaufnahme

12 W (IR-LEDs Ein)

Reichweite IR

25 m

Optionales Zubehör

Verteilerdose VKZ 3000/102,
3000/108 und 3000/109

Minimale Beleuchtungsstärke

0,007 Lux (Farbe, F1.0, AGC
Ein) / 0 Lux (IR-LEDs Ein)

Verschlusszeit	1/5 – 1/20.000 s
Gegenlichtkompensation	BLC
Gewicht	857 g
Auflösung Mainstream	8MPX (3840 x 2160) @ 20 fps 6MPX (3072 x 1728) @ 20 fps 5MPX (2592 x 1520) @ 20 fps 4MPX (2304 x 1296) @ 20 fps 1080p (1920 x 1080) @ 20 fps 960H (1280 x 960) @ 20 fps 720p (1280 x 720) @ 20 fps
Helligkeitsabgleich	WDR 120 dB
Auflösung Substream	720p (1280 x 720) @ 20 fps VGA (640 x 480) @ 20 fps
Bauform	Bullet
Videostreams	Mainstream, Substream, Mobilstream
IR-LEDs	2 Array LEDs
Videokompression	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+
Empfohlene Netzgeräte	NG 1092/801, NG 1092/803, NG 1092/804, NG AL12/5A, NG 12/2A, NG AL12/1A
PoE Standard	IEEE 802.03af
Tag- / Nach Umschaltung	Ja
Verstärkungsanpassung	AGC

Weitere Bilder