



# HD4 Kombi-Koaxialkabel HD4407

|                      |        |
|----------------------|--------|
| <b>Artikelnummer</b> | 39927  |
| <b>Typ</b>           | HD4407 |
| <b>Gewicht</b>       | 24.3kg |

## Produktbeschreibung

Die neue Generation von Kabeln und Steckern  
für analoge Videoüberwachungssysteme, AHD und HD-SDI.

DREI einfache Elemente zum Erstellen einer professionellen Verbindung innerhalb von  
20 Sekunden:

Spezielle Presszange  
Abisolierzange  
Pressfähige BNC-Stecker

### **Hinweis:**

Kabellängen von 500 m und 1000 m auf Sonderbestellung möglich!

## Produkteigenschaften

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| <b>Außendurchmesser</b>                 | 3,3 mm                     |
| <b>Übertragung AHD Videosignal</b>      | 300 m                      |
| <b>Biegeradius</b>                      | 5x Kabeldurchmesser        |
| <b>Impedanz</b>                         | 75 Ohm                     |
| <b>Geeigneter BNC-Stecker</b>           | BNC HD4                    |
| <b>Kapazität</b>                        | 53 pF/m                    |
| <b>Rückflusssdämpfung 5 - 30 MHz</b>    | größer 40                  |
| <b>Aufbau</b>                           | Koax + 2 x 0,75 + 2 x 0,22 |
| <b>Ausbreitungskoeffizient</b>          | 85 %                       |
| <b>Übertragung analoges Videosignal</b> | 400 m                      |
| <b>Geeignete Abisolierzange</b>         | LTD-HD4/HD8                |
| <b>Gewicht</b>                          | 63,3 kg/km                 |
| <b>Übertragung HD-SDI Videosignal</b>   | 70 m                       |
| <b>Verpackungseinheit</b>               | 1000 m auf Holzrolle       |
| <b>Geräteart</b>                        | Koaxialkabel               |

## Weitere Bilder