



Drehspiegelleuchte DSL 7337

Artikelnummer	37337
Typ	DSL 7337
Gewicht	1.0057kg
Länge	152mm
Breite	152mm
Höhe	209mm

Produktbeschreibung

Die Drehspiegel-Leuchte eignet sich optimal für den Einsatz in Gefahrenbereichen der Industrie oder als Ergänzung zu Alarmanlagen. Das Gehäuse besteht aus robustem glasfaserverstärktem Polyamid PA, während die Lichthaube aus schlagfestem Polycarbonat PC gefertigt ist, was eine zuverlässige Haltbarkeit gewährleistet. Der kugelgelagerte Spiegel besteht aus korrosionsfestem Metall und bietet somit eine hohe Langlebigkeit. Zusätzlich verfügt die Drehspiegelleuchte über einen Schneckenantrieb, der automatisch wiederholt gefettet wird, um eine kontinuierliche und zuverlässige Leistung zu gewährleisten.

Hinweis:

Montage auf waagerechten Flächen oder mit Zubehör DSZ 7395 (Art.-Nr. 37395) an senkrechten Flächen (Wandmontage).

Die Anschlussklemmen sind für max. 1,5 qmm ausgelegt.

Ersatz-Glühbirnen

- DSZ 7397, Art.-Nr. 37397
- GSZ 8593, Art.-Nr. 38593

Produkteigenschaften

Spannungsversorgung

240 V AC, 240 V AC (0,11 A)

Betriebstemperatur

-30 °C bis 50 °C

Leuchtmittel

Glühlampe 25 W

Schutzart

IP55, Schutzklasse 2, IP55

Einschaltdauer

Dauerbetrieb (ED 100 %)

Lichtstärke

400 Cd(p)

Fassung

Ba15d

Anschlussklemmen

Für max. 1,5 qmm

Spiegeldrehzahl

160 / min

Spiegel

Kugelgelagert, aus
korrosionsfestem Metall

Signalart

Drehspiegelleuchte

Farbe

Orange

Abmessungen

152 (D) x 209 mm

Gewicht

0,92 kg

Weitere Bilder

