



Türöffner TO 2053

Artikelnummer	93023
Typ	TO 2053
Gewicht	0.263kg
Länge	32mm
Breite	25mm
Höhe	250mm

Produktbeschreibung

Der Standard Türöffner DIN Links mit verstellbarer Falle und Entriegelung (symmetrisch rechts und links verwendbar) besitzt eine kompakten Bauform und wird inklusive gelochtem Schließblech geliefert. Durch die Verstellbarkeit der Falle kann die Position der Falle an die spezifischen Anforderungen der Tür oder des Rahmens angepasst werden. Das ist besonders nützlich, wenn die Türöffnung nicht perfekt in das Standardmaß passt oder wenn geringfügige Anpassungen erforderlich sind, um eine reibungslose schließung der Tür sicherzustellen. Die Entriegelung ermöglicht mittels eines kleinen Schalters die dauerhafte Entriegelung der Tür.

Produkteigenschaften

Betriebsart DC

ED 100% bei 10 – 13 V;
Kurzzeitbelastung kleiner 60 s.
bei 14 – 24 V

Kasten

71 x 20,10 x 28 mm

Aufbau

DIN Links (Rechts und links
verwendbar)

Betriebsart AC

Kurzzeitbelastung kleiner 60 s.
bei 10 – 24 V

Spannungsversorgung

10 – 24 V AC / DC (0,17 – 0,56
A)

Falle

Drehung 34°, Verstellbereich 3
mm, Eingriffstiefe 6,70 mm

Schließblech

250 x 25 x 3 mm

Ausführung

Mit verstellbarer Falle und
Entriegelung

Widerstand

42 Ohm

Bauform

Kompakt

Weitere Bilder