



Dual Melder IB 1033/132

Artikelnummer	1033/132
Typ	IB 1033/132
Gewicht	0.095kg
Länge	44mm
Breite	62mm
Höhe	107mm

Produktbeschreibung

Der Bewegungsmelder mit zylindrischer Fresnel-Linse bietet präzise und zuverlässige Bewegungserkennung in anspruchsvollen Sicherheitsanwendungen. Mit 18 Erfassungszonen, die einen Winkel von 90° abdecken, gewährleistet er eine umfassende Überwachung. Die Kombination aus DUAL PIR- und Mikrowellensorik auf einer Frequenz von 10,525 MHz sorgt für höchste Genauigkeit und minimiert Fehlalarme. Mit einer Reichweite von bis zu 15 Metern eignet sich der Melder ideal für große Bereiche. Dieser Bewegungsmelder verbindet fortschrittliche Technologie mit robustem Design und ist die perfekte Wahl für den Innen- und Außenbereich.

Eine Zertifizierung EN50131-2-4, Grad 2, Klasse II ist vorhanden.

Produkteigenschaften

Anschlussart	Draht
Zertifizierung	EN 50131-2-4 Grad , Klasse II
Spannungsversorgung	12 V DC (± 3 V)
Geräteart	Bewegungsmelder
Abmessungen	107 x 62 x 44 mm
Erfassungswinkel	90°, 90° horizontal / 36° vertikal
Empfindlichkeit MW	0,5 bis 15 m einstellbar
Betriebstemperatur	-10 °C bis 55 °C
Erfassungszonen	18 auf 4 Ebenen
Leistungsaufnahme	8 mA bis 22 mA
Sensor	DUAL-PIR + Mikrowelle
Mikrowelle	10,525 GHz
Farbe	Weiß
Montage	Anbau
Erfassungsreichweite	15 m

Weitere Bilder