



Sicherheitstransformator GTN 1965

Artikelnummer	14102
Typ	GTN 1965
Gewicht	0.389kg
Länge	65mm
Breite	36mm
Höhe	90mm

Produktbeschreibung

GTN 1965 Sicherheitstransformator

Grothe Klingel- und auch Sicherheitstransformatoren sind prinzipiell mit einen PTC, der bei Kurzschluss und Überlast den Trafo primärseitig abschaltet, geschützt. Alle Transformatoren entsprechen den höchsten Umweltschutzanforderungen, sind geprüft nach EN61558-2-6:2011 und besitzen eine Zertifizierung.

Der Transformator ist ideal für den Dauerbetrieb geeignet und kann entweder in einen Elektro- oder Flach-Verteiler eingebaut werden und ist mit einem ENEC-Zeichen gekennzeichnet. Das zusätzlich erhältliche AP-Montageset für den Transformator beinhaltet zwei Abdeckklappen sowie Befestigungsschienen und -material, damit die Schutzklasse IP20 erreicht wird.

Hinweis:

Bei geringer Belastung oder Leerlauf entsteht eine höhere Ausgangsspannung!

Nach Kurzschluss Wieder-Inbetriebnahme durch kurzzeitige Trennung der Primär-Seite vom Netz (mindestens 1 Minute).

Zubehör AP-Montageset:

Beinhaltet zwei Abdeck-Kappen um die Schutzart IP20 zu erreichen und Befestigungs-Schienen und -Material für AP-Montage, Art.-Nr. 14936

Produkteigenschaften

Einschaltdauer

Dauerbetrieb (ED 100 %)

Typ

Sicherheitstransformator

Ausführung

Kurzschlussfest

Breite

2 TE

Betrieb

Dauerbetrieb

Abmessungen

90 x 36 x 65 mm

Geräteart

Sicherheitstransformator

Sekundärstrom

2,0 A

Sekundärspannung

8 V AC

Kurzschlussfest

Durch PTC

Primärspannung

230 V AC (50 Hz)

Weitere Bilder

