



5MPX IP Dome-Kamera ECO VK 1099/553

Artikelnummer	1099/553
Typ	VK 1099/553
Gewicht	0.408kg
Länge	65mm
Breite	120mm
Höhe	120mm

Produktbeschreibung

Kameras mit moderner Netzwerk (IP) Technologie

Vorteile

Einfach in vorhandene Netzwerkstrukturen einbinden

Bilder von IP-Kameras werden über bereits existierende Datennetzwerke übertragen. So müssen keine neuen Kabel aufwendig verlegt werden.

Besonders für Unternehmen mit weit verstreuten Arbeitsstätten bietet die IP-Technologie eine einfach umzusetzende Videoüberwachung.

Dezentrale Datenverwaltung

Netzwerkkameras können über das Internet von überall überwacht, verwaltet und bei Bedarf mit Softwareupdates versorgt werden.

Schnelle Datenübertragung

IP-Kameras enthalten eine Rechnerkomponente, die die Bilddaten komprimiert und versendet.

Dadurch können große Menge Videodaten in hoher Auflösung schnell übertragen werden.

Installation

Unkomplizierte Installation

Eine Videoüberwachung mit IP-Technologie ist schnell installiert und einsatzbereit, da sie bereits vorhandene Netzwerkstrukturen nutzt.

Spannungsversorgung über Netzwerk möglich (PoE)

Mit dem passenden Switch erfolgt die Stromversorgung der Kamera ganz einfach über das Netzwerk.

Hinweis:

Detaillierte Informationen zu der gezeigten Kamera finden Sie unter „Technische Daten“.

Produkteigenschaften

Videokompression

H.265 / H.264 / MJPEG

Rauschunterdrückung

3D-DNR

Auflösung Substream

640 x 480 @ 10 fps

Dämmerungssensor

Kleiner 5 Lux

Geräteart

Kamera

IR-LEDs

12 SMD LEDs

Optionales Zubehör

VKZ 3000/102, VKZ 3000/108

Helligkeitsabgleich

D-WDR

Empfohlene NetzgeräteNG 1092/801, NG 1092/803,
NG 1092/804, NG AL12/5A, NG
12/2A, NG AL12/1A, PoE-
Adapter 1093/834**Minimale Beleuchtungsstärke**0,05Lux (Farbe, AGC Ein) / 0
Lux (IR-LEDs Ein)**Autom. Weißabgleich**

AWB

Leistungsaufnahme

5 W (IR-LEDs Ein)

Netzwerkanschluss

RJ45 (10/100M)

Besonderheit

Starlight

Schutzart

IP66

BesonderheitenStarlight, SD-Karten Einschub
(bis 512 GB)**Gewicht**

455 g

Bildsensortyp

1/2.7" SC5235, Starlight, CMOS

Verschlusszeit

1/5 – 1/20.000 s

Auflösung

5MPX

Gegenlichtkompensation

BLC

Videostreams

Mainstream, Substream

Spannungsversorgung

12 V DC + / - 10 %, PoE

Objektiv

2,8 mm, Festobjektiv, 2,8 mm

Bauform

Dome

Abmessungen	120 (D) x 64
Reichweite IR	10 m
Darstellung	PC-Client Software UVS, Smartphone-Applikation (iOS und Android)
Auflösung Mainstream	2592 x 1944 @ 15 fps
Protokolle	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
PoE Standard	IEEE 802.03af
Übertragungsstandard	ONVIF 2.6, RTSP
Umgebungstemperatur	-20 °C bis 50 °C
Tag- / Nach Umschaltung	Ja
Verstärkungsanpassung	AGC

Weitere Bilder