

Türöffner TO 1656

Artikelnummer	93036
Typ	TO 1656
Gewicht	0.235kg
Länge	32mm
Breite	25mm
Höhe	250mm

Urmet Deutschland GmbH
Löhestrasse 22
53773 Hennef
www.urmet.de

Produktbeschreibung

Der Urmet Türöffner TO 1656 ist ein besonders kompakter Standard-Türöffner mit integriertem Rückmeldekontakt für Anwendungen in der Türkommunikation und Zutrittstechnik. Mit einer Kastenbreite von nur 16 mm eignet er sich besonders für Einbausituationen, bei denen im Türrahmen nur wenig Platz zur Verfügung steht. Durch seine symmetrische Bauweise ist er rechts und links verwendbar.

Der integrierte potentialfreie Wechselkontakt (NO/NC) ermöglicht die Rückmeldung des Türzustands an ein angeschlossenes System. Dadurch eignet sich der Türöffner besonders für Anlagen, bei denen der Zustand der Tür zusätzlich überwacht oder ausgewertet werden soll.

Die Spannungsversorgung erfolgt mit 10–24 V AC/DC. Bei 10–13 V DC ist der Türöffner für den Dauerbetrieb (ED 100 %) geeignet. Bei 14–24 V DC sowie im Wechselspannungsbereich von 10–24 V AC ist eine Kurzzeitbelastung von weniger als 60 Sekunden vorgesehen.

Mit seinen kompakten Abmessungen von 65,5 × 16 × 28 mm lässt sich der TO 1656 platzsparend im Türrahmen installieren. Ein gelochtes Schließblech mit 250 × 25 × 3 mm ist bereits im Lieferumfang enthalten.

Produkteigenschaften

Kasten	65,5 x 16 x 28 mm, Drehung 25°, Verstellbereich 2 mm; Eingriffstiefe 6 mm
Betriebsart DC	ED 100% bei 10 – 13 V; Kurzzeitbelastung kleiner 60 s. bei 14 – 24 V
Aufbau	DIN Links (Rechts und links verwendbar)
Betriebsart AC	Kurzzeitbelastung kleiner 60 s. bei 10 – 24 V
Ausführung	Rückmeldekontakt
Spannungsversorgung	10 – 24 V AC / DC (0,17 – 0,56 A)
Schließblech	250 x 25 x 3 mm
Widerstand	42 Ohm
Bauform	Kompakt

Weitere Bilder