



Deckeneinbau Bewegungsmelder McGuard DE PB

Artikelnummer	94506
Typ	McGuard DE PB
Gewicht	0.103kg
Breite	68mm
Höhe	52mm

Produktbeschreibung

Unser Passiv-Infrarot Bewegungsmelder besticht durch seinen flachen Aufbau und seine Flexibilität in der Anpassung. Die Ansprechempfindlichkeit lässt sich stufenlos einstellen, um präzise auf Bewegungen zu reagieren. Der Ausgang des Bewegungsmelders ist potenzialbehaftet, was die Kompatibilität mit verschiedenen Systemen gewährleistet. Darüber hinaus verfügt der Bewegungsmelder über eine Geräuscherkennung nach Erfassung von Bewegungen und kann durch Geräusche wie z. B. Stimmen nochmals ausgelöst werden. Die Einstellung der Geräuscherkennung ist ebenfalls möglich, um auf spezifische Anforderungen einzugehen. Diese Funktionen machen ihn zu einer idealen Wahl für Orte, in denen präzise und anpassbare Bewegungserkennung gewünscht ist.

Produkteigenschaften

Schaltleistung Glühlampen

2000 W

Betriebstemperatur

-20 °C bis 40 °C

Geräteart

Bewegungsmelder

Reichweite

8 m (Bei einer Montagehöhe von 2,5 m)

Schaltleistung HV-Halogenlampen

1000 W

Spannungsversorgung

220 – 240 V AC, 50 Hz

Schaltleistung LED-Lampen

500 W

Technik

PIR (Passive Infrared Sensor)

Schutzart

IP40

Abmessungen

Ø 50 mm

Ausschaltverzögerung

Einstellbar 30 s bis 30 min

Bohrung

38 mm

Überwachungsbereich

360°

Einbautiefe

55 mm

Powerbox

130 x 25 x 28 mm

Schaltleistung Leuchtstofflampen

500 W

Montage

Einbau

Schaltleistung Energiespar-Lampen

500 W

Weitere Bilder

