



IP Dome-Kamera PANORAMA VK 1099/682

Artikelnummer	1099/682
Typ	VK 1099/682
Gewicht	0.776kg
Länge	135mm
Breite	135mm
Höhe	127mm

Produktbeschreibung

PANORAMA

Die PANORAMA Kameraserie von Urmet bietet leistungsstarke Überwachungslösungen für eine breite Raumabdeckung. Mit den 180°-Kameras und der Fisheye-Variante überwachen Sie große Bereiche mit weniger Kameras. Die Modelle 1099/681, 1099/682 und 1099/683 verfügen über eine Sirenen- und Blitzlichtfunktion für Abschreckung sowie Smart VCA für intelligente Analyse. Die Fisheye-Kamera 1099/680 liefert rundum scharfe Nachtaufnahmen und ermöglicht Audioüberwachung. Mit der FULL COLOR Funktion bieten die 180°-Kameras kontinuierliche Farbbilder, eine klare Sicht ist somit zu jeder Tageszeit garantiert.

Produkteigenschaften

Rauschunterdrückung

3D-DNR

Schutzart

IP67

Minimale Beleuchtungsstärke

0,001 Lux (Farbe, F1.6, AGC Ein) / 0 Lux (IR-LEDs Ein)

Dämmerungssensor

Kleiner 5 Lux

Abmessungen

135 (D) x 127 mm

Geräteart

Kamera

Protokolle

TCP/IP, RTP/TCP, RTSP, HTTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, PPPoE, UPnP

Helligkeitsabgleich

D-WDR

Übertragungsstandard

ONVIF (Profile S / T / G)

Darstellung

PC-Client Software UVSpro, Smartphone-Applikation (iOS und Android)

Autom. Weißabgleich

AWB

Tag-Nach-Umschaltung

Ja

Auflösung

8MPX

Netzwerkanschluss

RJ45 (10 / 100M)

Auflösung Substream

2048 x 576 @ 20 fps 1536 x 432 @ 20 fps 1024 x 288 @ 20 fps

Verschlusszeit

1/5 – 1/20.000 s

Leistungsaufnahme

13,5 W (IR-LEDs Ein)

Bildsensortyp

2 x 1/2.7" CMOS

Gegenlichtkompensation

BLC

Besonderheiten

Intelligente Videoanalyse, Micro SD-Karten Einschub (bis 256 GB), Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher

Objektiv

2,8 mm, 2 x 2,8 mm (FOV 180° (H), 91° (V))

IR-LEDs

2 ARRAY

Bauform

Dome

Auflösung Mainstream5120 x 1440 @ 20 fps 4608 x
1296 @ 20 fps 4096 x 1152 @
20 fps 3840 x 1080 @ 20 fps
3072 x 864 @ 20 fps 2560 x
1440 @ 20 fps 2304 x 1296 @
20 fps 1920 x 1080 @ 20 fps
1280 x 720 @ 20 fps**Videostreams**Mainstream, Substream,
Mobilstream**Reichweite IR**

30 m

Umgebungstemperatur

-35 °C bis 60 °C

Videokompression

H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+

Empfohlene NetzgeräteNG 1092/801, NG 1092/803,
NG 1092/804, NG AL12/5A, NG
12/2A, NG AL12/1A**PoE Standard**

IEEE 802.03af

Gewicht

450 g

Spannungsversorgung

12 V DC +/- 10 % oder PoE

Optionales ZubehörVerteilerdose VKZ 3000/102,
3000/111 und 3000/112, SD-
Karte bis zu 256 GB**Verstärkungsanpassung**

AGC

Weitere Bilder